

Produktinformation

Soudal Dach Flüssigkunststoff 750ml

Art-Nr.: SWS-750 / GTIN: 5411183006638 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

12,95EUR / Dose


Grundpreis: 1,73EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Dosen	12,56EUR - Sie sparen 0,39EUR, Grundpreis: 1,67EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	12,30EUR - Sie sparen 0,65EUR, Grundpreis: 1,64EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	11,66EUR - Sie sparen 1,30EUR, Grundpreis: 1,55EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Soudal Wasser Stopp zum sofortigen und perfekten abdichten von Dächern auch bei Wasserbelastung. Soudal Wasser Stopp zum wasserfesten Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahnen, Dachrinnen, Lichtkuppeln.

Produktinformation

- Enthält Kunststofffasern
- Sofort wasserfest
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Bleibt nach Aushärtung elastisch
- Lösemittelhaltig
- Kann bei allen Wetterbedingungen, auch bei Regen oder Frost, aufgetragen werden
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, u.a. auf mindestens ein Jahr alte Dachbahnen, Dachpfannen, Zink, Metall und PVC

Anwendungsgebiete:

- Ausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen
- Überbrückung grösserer Beschädigungen
- Sofortiges Abdichten beschädigter Dächer, Dachrinnen, Lichtkuppeln
- Wasserfestes Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahnen

Vorbehandlung:

Bei sehr porösen Untergründen mit Wasserstand ist WASSER STOPP mit ca. 10-15% Terpentinersatz zu verdünnen und vorzustreichen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Aufbringungsmethode: Untergrund sorgfältig säubern. Risse oder Fugen mit Dachdicht auffüllen. Wasserstopp mit Spachtel (unter Wasser) oder breitem Pinsel anbringen. Bei grösseren Beschädigungen nach 8 Tagen eine zweite Schicht aufbringen. Wasserstopp kann mit Acryllacken überstrichen werden.

Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +35°C

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Metalleimer

Farbe:

grau
