

Produktinformation

Ottoseal S105 Sanitärsilikon

Art-Nr.: S105 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

6,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 2,24EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	6,74EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 2,17EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	6,60EUR - Sie sparen 0,35EUR, Grundpreis: 2,13EUR / 100 ml
Ab 100 Kartusche / Kartuschen	6,26EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 2,02EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S105:

Produktinformation

Ottoseal S105 Sanitär Silikon ist ein acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff. Ottoseal S105 Sanitär Silikon zeichnet sich durch Witterungsbeständigkeit auf Fliesen oder verhindert frühzeitiges Schimmeln der Silikonfugen aus. Das günstige Ottoseal S105 Sanitär Silikon wird zum Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich. Das elastische Ottoseal S105 Sanitär Silikon wird in den 17 geeigneten Farbtönen für Bad, WC, Küche, Waschbecken angeboten.

- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+31+35 geeignet
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

Anwendungsgebiete:

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Die

Produktinformation

Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silicons. Einkomponentige Silicone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden.

Lagerung:

In geschlossenen Gebinden, kühl und trocken mindestens 18 Monate lagerfähig.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen die Otto Chemie Kleb- und Dichtstoffe in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

310 ml Kartusche 400 ml Alu-Folienbeutel
achatgrau S105-04-C62 auf Anfrage anthrazit S105-04-C67 auf Anfrage bahamabeige S105-04-C10 S105-07-C10 basalt S105-04-C1105 auf Anfrage blassgrau S105-04-C86 S105-07-C86 braun S105-04-C05 auf Anfrage caramel S105-04-C09 auf Anfrage flanellgrau S105-04-C72 S105-07-C72 flashgrau S105-04-C787 S105-07-C787 fugengrau S105-04-C71 S105-07-C71 grau S105-04-C02 S105-07-C02 grau 15 S105-04-C776 auf Anfrage grauweiß S105-04-C70 S105-07-C70 hellgraphit S105-04-C1168 auf Anfrage hellgrau Nr. 21 S105-04-C501 auf Anfrage jasmin S105-04-C08 S105-07-C08 lichtgrau S105-04-C656 auf Anfrage manhattan S105-04-C43 S105-07-C43 mittelbraun S105-04-C15 auf Anfrage nebel S105-04-C230 S105-07-C230 pergamon S105-04-C84 auf Anfrage platingrau S105-04-C52 auf Anfrage sandgrau 18 S105-04-C2044 auf Anfrage sanitärgrau S105-04-C18 S105-07-C18 schneeweiß S105-04-C116 auf Anfrage schwarz S105-04-C04 auf Anfrage seidengrau S105-04-C77 S105-07-C77 silbergrau S105-04-C94 S105-07-C94 silbergrau Nr. 17 S105-04-C910 auf Anfrage steingrau S105-04-C79 auf Anfrage strandbeige S105-04-C1106 auf Anfrage transparent S105-04-C00 S105-07-C00 weiß S105-04-C01 S105-07-C01 wolkengrau S105-04-C387 auf Anfrage zementgrau Nr. 31 S105-04-C706 auf Anfrage

verfügbare Optionen

Farbe

achatgrau
anthrazit
bahamabeige
basalt
betongrau
blassgrau
braun
caramel
flanellgrau
flashgrau
fugengrau
grau
grau 15
grauweiß
hellgraphit
hellgrau Nr. 21
jasmin

Produktinformation

lichtgrau
manhattan
mittelbraun
nebel
pergamon
platingrau
sandgrau 18
sanitärgrau
schneeweiß
schwarz
seidengrau
silbergrau
silbergrau 17
steingrau
strandbeige
transparent
weiß
wolkengrau
zementgrau Nr. 31
