

Produktinformation

Ottocoll A270 - Folienkleber

Art-Nr.: A270-04-C987 / GTIN: 4030574120497 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

5,49EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,77EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	5,22EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,27EUR, Grundpreis:
	1,68EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Der Folien-Klebstoff OTTOCOLL® A 270 wurde speziell zur dauerhaften Klebung von Luftdichtheitsbahnen als Dampfsperren entwickelt. Der Klebstoff ist haftstark und lässt sich ohne Anpresslatten verarbeiten. Zudem ist er geruchsarm und

Produktinformation

lösemittelfrei.

- Dauerhaft klebende Eigenschaften - Wiederablösbar / korrigierbar
- Haftstark - Keine Fixierung erforderlich
- Verarbeitbar bis -10°C
- Lösemittelfrei
- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Alterungsbeständig - Für langlebige Anwendungen im Innenbereich
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Anwendungsgebiete:

- Zum Anschluss von Luftdichtheitsbahnen nach DIN 4108 – 7 ohne Anpresslatten oder Profile
- Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder

Verarbeitung:

Zum Anschließen geeignete Untergründe: Putz, unbehandeltes Holz, Beton, Stein Zum Verkleben geeignete Dampfbremsen/-sperrn: Glatte bis leicht raue PE-Folien, Kraftpapier, Vliese, Pappe

Vorbereitung der Haftflächen (Voraussetzung für die sichere Klebung):

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein. Die Untergründe dürfen keine klebstoffabweisenden Eigenschaften besitzen.

ACHTUNG: Vor der Klebung mit OTTOCOLL® A 270 unbedingt Dampfbremse und Untergrund säubern, Probe kleben und Verträglichkeitstests mit der Dampfbremse durchführen. Bei der Verwendung von mehrlagigen Bahnen müssen diese eine ausreichende innere Festigkeit besitzen, sonst Gefahr zu geringer Tragfähigkeit wegen Lagentrennung.

WICHTIG: Ein Untergrund muss saugfähig sein z.B. Putz, Beton, unbehandeltes Holz. Aufbringen des Klebers und besondere Hinweise:

OTTOCOLL® A 270 in Raupenform gleichmäßig und lückenlos mittels Hand- oder Druckluftpistole auftragen.

WICHTIG: Entlastungsschlaufe in Dampfsperre legen.

In der Aushärtungsphase darf keine Bewegung durch Zug an den Folien ausgeübt werden. Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die Aushärtung.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

hellblau
