

Ottocoll M501 MS polymer transparent

Art-Nr.: M501-04-C00 / GTIN: 4030574058998 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

8,95EUR / Kartusche / Kartuschen


Grundpreis: 2,89EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	8,50EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,45EUR, Grundpreis:
	2,74EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottocoll M501 Glasklar Klebstoff:

Ottocoll M501 glasklar der transparente Hybrid Klebstoff ist frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Ottocoll M501 MS POLYMER ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar da er sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständig ist.

Produktinformation

- Klebstoff und Dichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch bei Wasserbelastung
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken
- Elastisch - für spannungsausgleichende Klebung und bei dynamischen Belastungen
- Sehr hohe mechanische Festigkeit - dadurch hohe Kerbfestigkeit, Zugfestigkeit und Weiterreißfestigkeit

Anwendungsgebiete Ottocoll M501:

- Spannungsausgleichende Klebung und Abdichtung unterschiedlichster Materialien, Holz, Glas, Metalle (z.B. Alu, Eloxal, Messing, Kupfer), Hart-PVC, Weich-PVC, Ziegel, Fliese
- Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau, Metall- und Apparatebau, Klima- und Lüftungstechnik, Schiffsbau
- Unterschiedlichste Bauanwendungen wie Treppenbau usw.
- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Grundierung:

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Bei UV- belasteten Klebungen/ Abdichtungen von Glas empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Silikon Klebstoff / Dichtstoffe wie OTTOSEAL S110 / OTTOSEAL S120 (für Glasfalzabdichtungen), OTTOSEAL S10 (u.a. für Klebungen), OTTOSEAL S7 (für Wetterversiegelungen) oder OTTOCOLL S81 (für geklebtes Fenster). Bei UV-belasteten Klebungen/ Abdichtungen von transparenten Kunststoffen wie z. B. Acrylglas empfehlen wir unseren Silikon Dichtstoff OTTOSEAL S72. Eine Veränderung der Eigenschaften (z.B. Farbe, Mechanik) durch äußere Einflüsse (v.a. bei lichtdurchlässigen Substraten oder breiten Klebstofffugen) durch z.B. UV-Strahlung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Klebfuge ist entsprechend auszuführen. Bei Kontakt mit Buntmetallen kann eine Verfärbung des Klebstoffes (insbesondere bei flächigen Klebungen) nicht ausgeschlossen werden. Nicht für die Abdichtung /Klebung von

Produktinformation

Kupfer unter UV-/Temperatureinwirkung geeignet.

Lagerung:

Kühl und trocken lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

glasklar
