

Heizkörperroller Silverline HK-R 10cm

Art-Nr.: 20002 / GTIN: 9002588200026 / Marke: [Schuller Eh'klar](#)



3,49EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück 3,32EUR - Sie sparen 0,17EUR

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Der Heizkörperroller Silverline HK-R 10cm ist das ideale Werkzeug für präzises und effizientes Streichen von Heizkörpern und schwer zugänglichen Stellen. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und ergonomischen Design sorgt er für ein gleichmäßiges und professionelles Ergebnis.

Eigenschaften

- Rollerbreite: 10 cm
- Ergonomischer Griff für komfortable Handhabung
- Hochwertige Walze für gleichmäßigen Farbauftrag
- Leicht zu reinigen und wiederverwendbar
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer

Anwendungsgebiete

- Streichen von Heizkörpern

Produktinformation

- Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
- Geeignet für alle Arten von Farben und Lacken
- Ideal für Heimwerker und professionelle Maler

Beschreibung

Der Heizkörperroller Silverline HK-R 10cm überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Design. Die 10 cm breite Walze ermöglicht einen gleichmäßigen und präzisen Farbauftrag, selbst an schwer zugänglichen Stellen wie Heizkörpern und Ecken. Der ergonomische Griff sorgt für eine komfortable Handhabung, auch bei längeren Arbeiten. Dank der robusten Bauweise und der hochwertigen Materialien ist der Roller langlebig und wiederverwendbar. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Reinigung, die eine schnelle Wiederverwendung ermöglicht. Der Heizkörperroller Silverline HK-R 10cm ist somit das perfekte Werkzeug für Heimwerker und professionelle Maler, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.

Verarbeitung

Der Heizkörperroller Silverline HK-R 10cm ist einfach in der Anwendung. Tauchen Sie die Walze in die gewünschte Farbe oder den Lack und entfernen Sie überschüssige Farbe durch leichtes Abrollen auf einem Abstreifgitter. Beginnen Sie mit dem Streichen der Heizkörper oder schwer zugänglichen Stellen, indem Sie gleichmäßige Bewegungen ausführen. Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Walze gründlich mit Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Heizkörper lackieren und streichen

Kurzinfo:

Zunächst steht die gründliche Reinigung an. Fett und Schmutz sind zu entfernen, anschließend gehört der Altanstrich abgeschliffen bzw. angeraut. Roststellen müssen Sie mit Schleifpapier vorbehandeln. Freigelegte Stellen sind mit einem Antirostgrund zu präparieren. Kanten und schwierigere Stellen sind zuerst mit einem Pinsel vorzustreichen. Am besten eignet sich ein wasserverdünnbarer Heizkörperlack. Er trocknet schnell, ist lösemittelarm und strapazierfähig. Danach können Sie die Fläche mit einem Farbroller streichen. Führen Sie dabei die Rolle quer zum Rippenverlauf. Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

1. Antirostgrund

Vorbehandeln mit Antirostgrund

Die Metalloberflächen müssen frei sein von Rost, anderen Korrosionsprodukten, Schmutz und Fett. Dann wird ein Primer oder gleich eine korrosionsschützende Grundbeschichtung aufgetragen.

2. Heizkörper reinigen

Vor dem Streichen müssen Heizkörper gereinigt und angeraut werden

Produktinformation

Nach dem Durchtrocknen der korrosionsschützenden Grundbeschichtung kann der Heizkörper mit Schleifpapier angeraut werden. Danach muss der Heizkörper mit entfettendem Reiniger gesäubert werden. Wenn Sie Ihre Heizkörper streichen, müssen Sie darauf achten, die Ventile besonders sorgfältig abzukleben, damit sie durch den Anstrich nicht verstopfen!

3. Anstrich quer

Anstrich quer zum Rippenverlauf

danach kann dann der Deckanstrich mit Heizkörperlack erfolgen. Der Heizkörperlack ist perfekt für Metall geeignet, da es sich um eine tropffreie Dickbeschichtung handelt. Man spart auf diese Weise mehrere Zwischenanstriche und braucht sich keine Sorgen zu machen, daß Tropfnasen entstehen.

4. Zweitanstrich

Zweitanstrich von oben nach unten

Bei einer hellen Farbe ist ein Zweitanstrich zu empfehlen. Rippenkanten sind mit dem Pinsel zu streichen, der dem Rippenverlauf entsprechend von unten nach oben geführt wird.

Tip zum Zeitpunkt

Für den Neuanstrich muß der Heizkörper unbedingt ausgekühlt sein. Ideal für solche Arbeiten ist daher die heizfreie Periode.

Heizkörperwalzen

Produktinformation

Die Heizkörperwalze findet Überall dort, wo schwer zugängliche Flächen, Ecken und Winkel gestrichen werden müssen zum Einsatz. Um ein optimales Ergebnis bei dem Anstreichen von Metalloberflächen und schwer zu erreichenden Stellen zu erzielen gibt es die Heizkörperwalze in verschiedenen Breiten und Größen. Die gebräuchlichsten Heizkörperwalzen liegen zwischen 10- 15 cm. Je größer der Durchmesser einer Walze desto mehr Farbe kann aufgenommen werden.

Damit mit der Heizkörperwalze auch hinter der Heizung gestrichen werden kann, gibt es hierzu extra lange Farbroller. Um auch besonders enge Ecken oder nur sehr schwer erreichbare Winkel zu streichen empfiehlt es sich auch noch einen Heizkörperpinsel parat zu haben um den Heizkörper zu streichen, vorallem bei den Heizkörperlamellen der älteren Heizkörper.

Die Heizkörperrolle kann aus verschiedenen Materialien bestehen und damit optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt. Es stehen Schaumstoff (auch beflockt), Lammfell (siehe Lammfellrolle), Mikrofaser, Polyamid, Polyacryl, Nylon und andere zur Auswahl. Für wasserbasierte Lacke stehen außerdem Heizkörperwalzen aus Filt und Flor zur Verfügung.