

# Teroson SE 2000 MF Klebstoff / Dichtstoff

Art-Nr.: TSE2000MF / GTIN: 4058093027493 / Marke: [Teroson](#)



**9,95EUR** / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 3,21EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

### Staffelpreise

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ab 12 Kartusche<br>/ Kartuschen | 9,65EUR - Sie sparen<br>0,30EUR, Grundpreis:<br>3,11EUR / 100 ml |
| Ab 24 Kartusche<br>/ Kartuschen | 9,45EUR - Sie sparen<br>0,50EUR, Grundpreis:<br>3,05EUR / 100 ml |
| Ab 36 Kartusche<br>/ Kartuschen | 9,15EUR - Sie sparen<br>0,80EUR, Grundpreis:<br>2,95EUR / 100 ml |
| Ab 48 Kartusche<br>/ Kartuschen | 8,96EUR - Sie sparen<br>1,00EUR, Grundpreis:<br>2,89EUR / 100 ml |

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

### Produktinfo Teroson SE 2000 MF:

Teroson SE 2000 MF Klebstoff und Dichtstoff zur Naht- und Fugenabdichtungen im Metall- und Apparatebau, Blechverarbeitung, Kunststoff-Technik. Teroson SE 2000 MF Klebstoff und Dichtstoff hat Haftung auf den meisten Gummiqualitäten - auch auf EPDM!

- Breites Haftspektrum auch ohne Primer
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Fugendichtstoff für Fassaden- und Fensterelemente im Innen- und Außenbereich (gem. DIN EN 15651-1, Typ F-EXT-INT)
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Geringer Fadenzug und anstrichverträglich
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

### Anwendungsgebiete:

# Produktinformation

---

- Bauteil- und Anschlussfugen sowie Fassaden- und Fensteranschlussfugen in und am Gebäude
- Naht- und Fugenabdichtungen im Metall- und Apparatebau sowie in der Blechverarbeitung und Kunststofftechnik
- Abdichten von Fugen in der Klima- und Lüftungstechnik
- Weichelastische Verklebung von Sandwich-Elementen zum Abfangen thermischer Bewegungen
- Haftung auf den meisten Gummiqualitten – auch auf EPDM (Vorversuche notwendig)
- Bestandteil der TEROSON Dichtfoliensysteme

## **Besondere Hinweise:**

Bei Anschlussfugen empfehlen wir ein Fugenmindestma von 6 x 6 mm. Wir empfehlen – je nach Anwendungsgebiet – die Beachtung der entsprechenden Normen und technischen Empfehlungen.

TEROSON SE 2000 MF sollte nicht unter -5  C und nicht  ber +40  C (Luft/Untergrund) verarbeitet werden.

TEROSON SE 2000 MF ist anstrichvertrglich mit vielen gngigen Lacksystemen, insbesondere mit wssrigem Acryllack. Bei Alkydharz-lacken k nnen Trocknungsverz gerungen auftreten.

Es ist zu ber cksichtigen, dass die meisten Lacksysteme eine geringere Bewegungsaufnahme als der Dichtstoff aufweisen. Dies kann zu einer Rissbildung im Lack bei mig, bis stark beanspruchten Fugen f hren. Wir empfehlen deshalb Eigenversuche.

## **Vorbehandlung:**

Die Haftflchen / Fugenflanken m ssen sauber, trocken und fettfrei sein. TEROSON SE 2000 MF haftet ohne Primer auf Untergr nden wie Blech (roh, entfettet, phosphatiert, feuerverzinkt, decklackiert), Edelstahl, Messing, Alu (roh, eloxiert und lackiert), PC, ABS, EPDM (Vorversuche notwendig), PA und Hart-PVC.

In Ausnahmefllen kann es je nach Untergrund erforderlich sein, die Oberflchen aufzubereiten, um eine optimale Haftung zu erzielen.

## **Verwendung als Klebstoff:**

Bei Verklebungen im Auenbereich ist besonders darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit durch Bewitterung oder stndige Kondensat-bildung  ber lngere Zeit auf die Klebung einwirken kann. Die Konstruktion der Klebung sollte den besonderen Anforderungen im Auenbereich angepasst werden. Wenn der Kleb- & Dichtstoff punkt- oder strangweise aufgetragen wird (siehe Abbildungen), kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln und der Aushrtprozess wird durch den Kamineffekt beschleunigt.

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen auerhalb unseres Einflussbereichs. Bei auftretenden Fragen konsultieren Sie bitte einen TEROSON Fassadenexperten.

## **Verarbeitung:**

TEROSON SE 2000 MF ist ein spritzbarer, durch Luftfeuchtigkeit hrtender 1-Komponenten Kleb- & Dichtstoff. Durch Erh hung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit k nnen Vernetzung und Haut-bildung beschleunigt werden.

Es empfiehlt sich, bei breiteren Anschluss- und Bewegungsfugen die Fugenrnder mit einem Selbstklebeband abzukleben. Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung und zur Fugenquerschnitts-bestimmung ist als Hinterf llmaterial eine geschlossenzellige PE-Rundschnur zu verwenden. Hierbei beachten, dass die Fugen hohlraumfrei und ohne Lufteinschl sse zu verf llen sind.

Den Dichtstoff sofort mit einem Glttwerkzeug gltten, das mit entspanntem Wasser befeuchtet ist. Die Klebebnder sofort nach dem Gltten entfernen. Eventuell hochstehende Kanten sofort nachgltten.

## **Lagerung:**

TEROSON SE 2000 MF k hl und trocken lagern, am g nstigsten zwischen +10  C und +25  C.

## **Lieferform:**

310 ml Kartusche

## **Farbe:**

wei, schwarz

## **verf gbare Optionen**

# Produktinformation

---

**Farbe**

schwarz  
weiß

---