

Produktinformation

PU Construkt PU Konstruktionskleber

Art-Nr.: PU-Construkt / GTIN: 5411183035812 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

7,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 2,56EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche / Kartuschen	7,71EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 2,49EUR / 100 ml
Ab 30 Kartusche / Kartuschen	7,55EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 2,44EUR / 100 ml
Ab 60 Kartusche / Kartuschen	7,16EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 2,31EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

PU Construkt Konstruktionskleber auf Polyurethan Basis. PU Construkt Konstruktionskleber hat eine hohe Anfangsklebkraft, wenn die Fügeteile kräftig zusammengepresst werden. PU Construkt Konstruktionskleber füllt gut und gleicht Unebenheiten aus. PU Construkt Konstruktionskleber dient zum Verkleben im Holzbereich wie Fenster, Türen und Sparren.

- Hohe Wasserfestigkeit (D4)
- Lösemittelfrei
- Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
- Hohe Anfangsklebkraft, wenn die Fügeteile kräftig zusammengepresst werden
- Gut ausfüllend, gleicht Unebenheiten aus
- Für Innen und Aussen geeignet

Anwendungsgebiete:

- Alle Verklebungen im Holzbereich

Produktinformation

- Verklebungen in der Möbelindustrie
- Bauverklebungen
- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verklebung von Fußbodenleisten
- Verleimung von Isoliermaterialien (auch Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Untergründe:

Alle üblichen poröse und nicht poröse Bauuntergründe wie z.B. Holz, Beton, Ziegelsteine, Polystyrol, korrosionsgeschützte Metalle (ausser PE , PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Unter- grundes kann den Härungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Die Fügeiteile sollten leicht angefeuchtet werden um die maximale Klebkraft und einen raschen Klebstärken- aufbau zu erreichen. Bei zwei nicht porösen Fügeiteilen nur eine Seite leicht anfeuchten. Den Kleber einseitig aufbringen und die zu verklebenden Teile innerhalb von 5 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Fügeiteile entsprechend der o.g. Presszeit ca. 15 Minuten kräftig zusammengepresst werden. Während der Durchhärtung darf die Verklebung nicht bewegt werden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole

Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMLREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Reparaturmöglichkeit: mit PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebäude. PU CONSTRUCT EXTRA FAST ist nicht geeignet für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung!

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühlere (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Vor Temperaturen über +40°C schützen. Angebrochene Kartusche mit Originalverschluß bis ca. 6 Monate haltbar.

Lieferform:

310ml Kartusche

Farben:

beige
