

Soudal Calofer Feuerfester Dichtstoff

Art-Nr.: SCAL1500 / GTIN: 5411183002906 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

8,49EUR / Stück

Grundpreis: 2,74EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15	8,07EUR - Sie sparen 0,42EUR,
Stück	Grundpreis: 2,60EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal Calofer Feuerfeste Dichtmasse:

Soudal Calofer Feuerfester Dichtstoff ist eine hochwertige, gebrauchsfertige einkomponentige, und extrem hitzebeständige Dichtmasse auf Natriumsilikat-Basis. Soudal Calofer Dichtmasse hitzebeständig härtet ohne Risse aus und ist asbestfrei. Soudal Calofer Dichtmasse hitzebeständig wird zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Heizungskessel, Kamine und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen bis 1500 Grad verwendet.

- Gebrauchsfertig
- Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
- Härtet ohne Risse aus
- Bis +1500°C hitzebeständig
- Asbestfrei

Anwendungsgebiete hitzebeständige Dichtmasse:

Produktinformation

- Soudal Calofer hitzebeständige Dichtmasse zum abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kamine, Heizungskessel und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen ohne starker Bewegung

Untergründe:

Soudal Calofer hitzebeständige Dichtmasse haftet auf üblichen Bauuntergründen (ausser PE , PP und PTFE). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten von porösem Untergrund verbessert die Haftung. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Anbringungsmethode: Handpresspistole oder Luftdruckpistole oder Spachtel

Ein allmähliches Aufwärmen ab 12 Stunden nach der Applikation verhindert eine Blasenbildung im Produkt.

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbare

Reparaturmöglichkeit: mit Soudal Calofer hitzebeständige Dichtmasse

Hinweis: Der Dichtstoff ist nach der Aushärtung nicht dauerelastisch!

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Vor Temperaturen über +40°C schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche

Farbe:

schwarz
