

Soudal Gasketseal Hochtemperatursilikon

Art-Nr.: SHSL300 / GTIN: 5411183001831 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

7,95EUR / Stück

Grundpreis: 2,56EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Stück	7,55EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 2,44EUR / 100 ml
Ab 30 Stück	7,31EUR - Sie sparen 0,64EUR, Grundpreis: 2,36EUR / 100 ml
Ab 60 Stück	7,16EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 2,31EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Gasketseal Hochtemperatursilikon:

Soudal Gasketseal Hochtemperatursilikon ist eine hochwertige, dauerelastische Motorendichtmasse auf Silikon Basis mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Soudal Gasketseal Hochtemperatursilikon ist nach langer Nutzung leicht entfernbar und kann bei allen Dichtarbeiten mit hohen Temperaturen (bis +285°C dauerbelastung) verwendet werden. Soudal Gasketseal Hochtemperatursilikon besitzt eine gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fett und Frostschutz.

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285°C)
- Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öl, Fett und Frostschutz
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Farbecht und UV-beständig
- Typischer Essigsäuregeruch
- Auch nach langer Nutzung leicht entfernbar

Anwendungsgebiete Gasketseal Hochtemperatursilikon:

Produktinformation

- Alle Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist
- Bilden von Dichtungsringen
- Abdichtungen in Pumpen und Motoren

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (außer PVC, PE, PP und PTFE) und Glas. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haftund Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

GASKETSEAL auf einer Seite auftragen und spätestens nach 7 Minuten zusammenfügen. Nach ca. 60 Minuten können die Schrauben unter normalem Druck angezogen werden.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER oder mechanisch entfernbar

Glätten: mit Soudal Glättmittel oder einer Seifenlösung vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit GASKETSEAL

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche
