

Strukturacryl weiß 310ml

Art-Nr.: SRPALWS / GTIN: 5411183086227 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

3,49EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,13EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche	3,39EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,10EUR, Grundpreis:
	1,09EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal Struktur Acryl:

Soudal Repacryl Struktur Acryl Fugenmasse Spachtelmasse ist eine hochwertige, einkomponentige, plasto-elastische, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions Basis. Soudal Repacryl Fugenmasse Spachtelmasse besitzt eine körnige Struktur und ist überputz- und streichbar. Soudal Repacryl Fugenmasse Spachtelmasse ist bestens geeignet zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen.

- breites Haftspektrum
- farbecht
- geruchsneutral
- körnige Struktur
- lösemittelfrei
- überputz- u. streichbar
- UV- und witterungsstabil

Anwendungsgebiete Struktur Acryl:

Produktinformation

- Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10%
- Fugen und Risse in Mauerwerk, Putz und Rauhputz
- Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen
- Ausspachteln von Unebenheiten

Untergründe:

Alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Holz sowie PVC und Aluminium. Soudal Repacryl Fugenmasse Spachtelmasse ist nicht geeignet für Naturstein, Bitumen, Glas, korrosionsgefährdete Metalle und Unterwasserverfugungen. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubund fettfrei sein. Vorbehandlung: Risse auskratzen, Flanken säubern und von losen Teilen befreien, leicht anfeuchten. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole oder Akkupistole.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr.

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entferntbar

Glätten: mit Wasser oder Glättmittel vor Oberflächentrocknung

Reparaturmöglichkeit: mit Soudal Repacryl Fugenmasse Spachtelmasse

Bemerkungen:

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung. Überstreichbar mit den meisten Innenfarben. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem plastoelastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß
