

Soudal Allesdicht (Allwetter-Dachdicht)

Art-Nr.: SADLTR / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,41EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Allesdicht ist ein hochwertiger, einkomponentiger, plastoelastischer Fugendichtstoff auf Synthesekautschuk-Basis. Soudal Allesdicht hat eine hervorragende Beständigkeit gegen Schimmelbefall. Soudal Allesdicht haftet primerlose auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen. Soudal Allesdicht ist besonders als Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre oder zum Abdichten in der Klima- und Lüftungstechnik geeignet.

- 100% transparent, glasklar
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittelhaltig
- siliconfrei
- Nach Aushärtung anstrichverträglich nach DIN 52452
- UV- und witterungsbeständig
- Sofort wasserfest
- Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmelbefall
- Sehr gute primerlose Haftung auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen.

Produktinformation

- Keine Kupferkorrosion

Anwendungsgebiete:

- Fugen mit einer Bewegung bis maximal 20%
- Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre
- Anschlufugen zwischen den verschiedensten Materialien
- Abdichtungen an Schornsteinanschlüsse und Auschubprofile im Dach- und Wandbereich
- Abdichtungen an Dächern mit Bitumen- und Kunststofffolien
- Abdichten in der Klima- und Lüftungstechnik

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, wie z.B. Glas, Holz, Beton, Porenbeton, Bitumen, Messing, Kupfer, Putz, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Keramik, Dachbahnen etc. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Keine Vorbehandlung erforderlich.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Glätten: mit Soudal Glättmittel oder einer Seifenlösung vor Oberflächentrocknung

Reparaturmöglichkeit: mit ALLESDICHTER

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut

verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche

Farbe:

transparent
