

### 2K Montageschaum 400ml

Art-Nr.: BIWA400SDR / GTIN: 5411183005129 / Marke: [Birtel KG](#)



**7,49EUR** / Dose

Grundpreis: 1,87EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

#### Staffelpreise

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Ab 12 Dosen | 7,27EUR - Sie sparen 0,22EUR, Grundpreis: 1,82EUR / 100 ml |
| Ab 24 Dosen | 7,12EUR - Sie sparen 0,37EUR, Grundpreis: 1,78EUR / 100 ml |
| Ab 48 Dosen | 6,89EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 1,72EUR / 100 ml |
| Ab 96 Dosen | 6,74EUR - Sie sparen 0,75EUR, Grundpreis: 1,69EUR / 100 ml |

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



# Produktinformation

---



Produktart: 2K Montageschaum  
Material: PU Schaum  
Geeignet für: Türzargen und Fenstern  
Besonderheiten: Schnelle Aushärtung

## Produktinfo 2K PU Schaum:

Biwa 2K Montageschaum ist ein gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum. Biwa 2K Montageschaum Drehteller härtet absolut gleichmäßig ohne Feuchtigkeit. 2K Montageschaum zum montieren und Kleben von Türzargen und Fenstern.

## Anwendungsgebiete 2K Montageschaum:

- Montieren und Kleben von Türzargen und Fenstern
- Ideal für Isolationsarbeiten in Innenausbau
- Füllen verdeckter, schwer zugänglicher und schlecht belüfteter Hohlräumen
- Isolationsarbeiten in Caravans und Wohnmobilen
- Modellbau und Bastelarbeiten
- Hohlraumverschäumung bei Booten, Flugzeugen und Surfbrettern

## Produktmerkmale Zargenschaum:

- Schnelle Aushärtung,
- schneidfähig nach 10-15 Minuten,
- überputz- und überstreichbar
- Haftet praktisch auf allen Unterlagen aus Holz, Glas, Emaille, Keramik, Mauerwerk, Metall, Pappe
- Dichtet und verbindet dauerelastisch Dehnfugen
- Haftet vielfach auch ohne Primer
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, Wasser, verdünnte Säuren und Alkalien
- Extrem alterungsbeständig
- Drückt nicht nach, schon nach kurzer Zeit ausgehärtet!

## Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

## Gefahrenhinweise

---

# Produktinformation

---

Flamme      AusrufezeichenGesundheitsgefahr

## Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

## Weitere Hinweise

---

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.