

Soudal Neogrip Montagekleber

Art-Nr.: SMOLL / GTIN: 5411183005211 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal 48 A Universalkleber:

Soudal 48 A Universalkleber ist ein lösemittelhaltiger, haftstarker, einkomponentiger Universalkleber. Soudal 48 A Universalkleber auf Polychloropren-Basis ist wasserfest, trocknet schnell aus und Soudal 48 A Universalkleber gleicht Unebenheiten aus. Soudal Montagekleber 48 A eignet sich besonders für die Verklebung von synthetischen Materialien wie Gummi, Schaumgummi, Kunstleder, Kork, Leder, PVC und vielen weiteren Baustoffen.

- Hohe Klebkraft
- Schnell trocknend
- Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserfest
- Gleicht Unebenheiten aus

Produktinformation

Anwendungsgebiete Universalkleber:

- Kleben von synthetischen Materialien auf Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Gummi, Metall, Schaumgummi, Leder, Kunstleder, Kork, PVC, Ziegel, Beton, Blähton, Keramik und GFK
- Alle Montageverklebungen im Bausektor und Renovierungsbereich.
- Montieren von Holzpaneelen, Scheuerleisten, Schwellen, Kabelleisten und anderen Konstruktionselementen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (ausser PE , PP, PS, PTFE und Styropor). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Soudal 48 A Montagekleber einseitig in Streifen oder punktförmig auf ein zu verklebendes Material auftragen. Immer einen Punkt auf die Lattenenden und entlang den Rändern und Ecken anbringen. Beide Teile fest andrücken und ggf. mit einem Gummihammer anklopfen. Wenn nötig unterstützen. Zum Verkleben von Vertäfelungen und anderen schweren Materialien, die Teile zuerst fest zusammendrücken, auseinanderziehen, nach ca. 5 Minuten die Teile erneut zusammenpressen und mit einem Gummihammer anklopfen. Wenn nötig unterstützen. Die Presskraft ist bestimmend, nicht die Dauer! Ein Korrigieren ist jetzt nicht mehr möglich! Nach 24 Stunden ist die Verklebung belastbar. Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 35°C Reinigung: mit LEIMREINIGER 90A oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar. Reparaturmöglichkeit: mit Soudal 48 A Montagekleber.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 pro Karton)