

Soudaflex 40 FC 310ml PU Dichtstoff

Art-Nr.: SF40FCLGR / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

5,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche / Kartuschen	5,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
------------------------------	------------------------------

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Soudaflex 40 FC PU Dichtstoff auf Polyurethan-Basis ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Dicht- und Klebstoff. Soudal Soudaflex 40 FC PU Dichtstoff haftet auf vielen Untergründen (die meisten Metalle, Polyester und viele Kunststoffe) Soudal Soudaflex 40 FC PU Dichtstoff ist schleifbar nach der Aushärtung. Soudal Soudaflex 40 FC wird hauptsächlich als Fugendichtstoff für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie verwendet.

- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch und spannungsausgleichend
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung)
- Siliconfrei
- Schleifbar nach Aushärtung
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- seewasserbeständig

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie
- Strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen
- Abdichten und Kleben in Metallkonstruktionen
- Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden
- Elastisches, spannungsausgleichendes Kleben und Dichten im Container-, Fahrzeug-, Caravan-, Waggon- und Schiffbau
- Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau
- Schweißnahtabdichtungen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe, die meisten Metalle, Polyester und viele Kunststoffe, mit Ausnahme von Glas, PE, PTFE, PP, Styropor und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 100 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole Verarbeitungstemperatur: +0°C (frostfrei) bis +40°C (Umgebungstemperatur) +0°C (frostfrei) bis +35°C (Haftflächentemperatur) Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur von Außen nach Innen und verlangsamt sich mit der Zeit. Bei tiefen Temperaturen und/oder geringer Luftfeuchtigkeit verzögert sich die Aushärtung deutlich! Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER bzw. mechanisch entfernen. Glätten: mit SOUDAL GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Hautbildung Reparaturmöglichkeit: mit SOUDAFLEX 40 FC.

Bemerkung:

SOUDAFLEX 40 FC ist anstrichverträglich. Nach den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18540) sollen elastische Dichtstoffe nicht vollflächig überstrichen werden, da bei Spannungen und Bewegungen Rissbildungen im nicht elastischen Anstrich auftreten können. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Alu-Kartusche (12 pro Karton)

Farbe:

grau

verfügbare Optionen

Farbe

grau
weiß
schwarz
