

Sikabond TF plus Folienkleber

Art-Nr.: SBONDTFT / Marke: [Sika Chemie](#)



11,29EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Sikabond TF plus 1K PU-Klebstoff ist ein einkomponentiger, elastischer Systemklebstoff auf Basis Polyurethan für das SikaMembran-Foliensystem. Sikabond TF plus haftet auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz etc.. Sikabond TF plus 1K PU-Klebstoff härtet schnell aus. Sikabond TF plus Klebstoff ermöglicht eine einfache und problemlose Verklebung der Folien SikaMembran Universal, SikaMembran Strong, SikaMembran Outdoor, SikaMembran Outdoor plus, SikaMembran Universal SB und SikaMembran Outdoor SB plus (baukörperseitig) hinter vorgehängten Fassaden wird mit diesem PU-Klebstoff gewährleistet.

Anwendungsgebiete:

SikaBond-TF plus N wird für die Verklebung der Folien SikaMembran Universal, SikaMembran Strong, SikaMembran Outdoor, SikaMembran Outdoor plus, SikaMembran Universal SB und SikaMembran Outdoor SB plus (baukörperseitig) hinter vorgehängten Fassaden eingesetzt. Für die überputzbaren Folien SikaMembran Uni-P und SikaMembran Outdoor-P wird

Produktinformation

SikaBond-TF plus N für die vollflächige baukörperseitige Verklebung eingesetzt.

Produktmerkmale:

- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit
- Haftung auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz sowie auf weiteren bauüblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundausgleichend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig

Verarbeitungshinweise:

Nicht auf bituminösen Untergründen oder anderen Öl oder Weichmacher ausblutenden Untergründen z.B. Naturkautschuk einsetzen.

SikaBond TF plus N darf im unausgehärteten Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Alkoholen, die z.B. Bestandteil von Spiritus, vielen Verdünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, gemischt oder in Kontakt gebracht werden, da ansonsten die Ausreaktion (Vernetzung) des Materials gestört oder verhindert wird.

Wichtige Hinweise:

Für den Umgang mit den Sika Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Lagerung:

12 Monate bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

600 ml Beutel

Farbe:

schwarz
