

ISO-Bloco ONE zur RAL Abdichtung

Art-Nr.: ISO-Bloco ONE / Marke: [ISO-Chemie](#)



119,95EUR / Rolle / Rollen




Grundpreis: 10,00EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 4 Rolle / Rollen	116,35EUR - Sie sparen 3,60EUR, Grundpreis: 9,70EUR / pro m
Ab 8 Rolle / Rollen	113,95EUR - Sie sparen 6,00EUR, Grundpreis: 9,50EUR / pro m
Ab 12 Rolle / Rollen	110,35EUR - Sie sparen 9,60EUR, Grundpreis: 9,20EUR / pro m
Ab 16 Rolle / Rollen	107,96EUR - Sie sparen 12,00EUR, Grundpreis: 9,00EUR / pro m

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Iso Bloco one:

Produktinformation

ISO-Bloco ONE RAL Kompriband ist ein Multitalent in Sachen Fugenabdichtung. ISO-Bloco ONE RAL Kompriband ist eine Kompriband-Lösung zur RAL Abdichtung. Das Fugenabdichtband ISO-Bloco ONE vereint drei Produkte in eins, denn ISO-BLOCO One Kompriband verfügt über geniale Produkteigenschaften. Das günstige ISO-BLOCO One Band ist ein unverzichtbares Kompriband für viele Einsatzgebiete.

Anwendungsgebiete Iso Bloco one zur RAL Montage:

Das „all in one-Band“ arbeitet nach dem 3-Ebenen-Prinzip. Der äußere Funktionsbereich sorgt für eine überdurchschnittliche Schlagregensicherheit, der mittlere Bereich für die Schall- und Wärmedämmung und der innere für eine absolute Luftdichtheit. Nach diesem Prinzip lässt sich viel Zeit sparen. In nur einem Arbeitsschritt wird das Band auf den Fensterrahmen geklebt und fertig! Einfacher, sicherer und zeitsparender ist eine fachgerechte Fensterabdichtung kaum vorstellbar.

Produktmerkmale:

- 3-Ebenen-Abdichtung mit nur einem Produkt
- Schlagregendicht bis mehr als 1.000 Pa (ift 105 35450)
- Optimaler Feuchtigkeitsabtransport nach außen
- Reduziert den Konvektionswärmeverlust
- Hohe Anwendungssicherheit durch einen um deutlich mehr als 100 % erweiterten Leistungsbereich bei der Fugenabdichtung
- Abdichten von unterschiedlichsten Fugen mit nur wenigen Banddimensionen
- Einfache und sichere Fensterabdichtung bei der Montage in nur einem Arbeitsschritt
- Hoher Kostenvorteil durch Zeitersparnis bei der Montage
- Passivhausgeeignet
- Witterungsunabhängig
- Entspricht den Anforderungen der EnEV und RAL-gütesicherten Montage

Lagerung:

1 Jahr, trocken und originalverpackt

Lieferform:

Vorkomprimierte Rollenware mit einseitiger Selbstklebung (Montagehilfe)

Bandbezeichnung Fensterbautiefe Fugenbreite Rollenlänge Gewicht 64/3-18 70 mm 3-18 mm 20 m 2900,0 g 74/3-18 80 mm 3-18 mm 20 m 4000,0 g 64/5-30 70 mm 5-30 mm 12 m 2900,0 g 74/5-30 80 mm 5-30 mm 12 m 4000,0 g

verfügbare Optionen

Lieferform

Bandbreite 74mm x Fugenbreite 5-30mm

Bandbreite: 82mm x Fugenbreite 3-18mm (+80,00EUR)

Bandbreite: 82mm x Fugenbreite 5-30mm (+30,00EUR)
