

P120 PU Kleber und Dichtstoff

Art-Nr.: F25L-BT / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,56EUR / Stück

Grundpreis: 2,12EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo P120 PU Dichtstoff:

Produktinformation

Biwaflex P120 PU Dichtmasse ist ein hochwertiger, dauerelastisch, einkomponentiger Dichtstoff auf Polyurethan Basis. Biwaflex P120 PU Dichtmasse bietet eine sehr gut Anstrichverträglichkeit und Haftung auf vielen Untergründen. Besonders geeignet für Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk.

Anwendungsgebiete:

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau nach DIN 18540
- Anschlußfugen zwischen Fenster- / Türrahmen und Mauerwerk
- Spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Fugen mit größerer Bewegung

Produktmerkmale:

- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch und spannungsausgleichend
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Siliconfrei
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

Untergrund:

Alle üblichen Bauuntergründe, die meisten Metalle, Polyester und viele Kunststoffe, mit Ausnahme von Glas, PE, PTFE, PP und Silicone. Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe für bestimmte Anwendungen mit PRIMER 3N vorbehandeln. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Reinigung: mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Glätten: mit Biwa GLÄTTMITTEL K vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit Biwaflex P120

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und - Handschuhe anziehen. Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

Bemerkungen:

Biwaflex P120 ist anstrichverträglich, aber wegen der großen Vielfalt an Farben und Lacken empfehlen wir zuerst einen Kompatibilitätstest. Bei Alkydharzfarben kann eine Trocknungsverzögerung der Farbe vorkommen. Eventuell vorhandene Reste von Glättwasser sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Lackhaftung verschlechtern.

Normen und Zulassungen:

Belgien: „Doorlopende Technische Goedkeuring“: ATG 1709 (NIT 107)

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

1 x 310ml Alu-Kartusche (12 pro Karton)

Gefahrenhinweise

Ausrufezeichen

Achtung

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

verfügbare Optionen

Farbe

weiß

grau
