

Teroson FO 1 SK Fensterdichtband Außen

Art-Nr.: TFO1SK / Marke: [Teroson](#)



Teroson

55,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 1,86EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 2 Rolle / Rollen	54,27EUR - Sie sparen 1,68EUR, Grundpreis: 1,81EUR / pro m
Ab 4 Rolle / Rollen	53,15EUR - Sie sparen 2,80EUR, Grundpreis: 1,77EUR / pro m
Ab 8 Rolle / Rollen	51,47EUR - Sie sparen 4,48EUR, Grundpreis: 1,72EUR / pro m
Ab 12 Rolle / Rollen	50,36EUR - Sie sparen 5,60EUR, Grundpreis: 1,68EUR / pro m

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson FO 1 SK Dichtband Außen Überputzbar, diffusionsoffen und schlagregendichte Folie für den Baukörperanschluss

Anwendungsgebiete:

- Dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassadenelement und Baukörper
- Zur Herstellung normgerechter Luftdichtheit sowie von Wind- und Schlagregendichtigkeit auf der äußeren, kalten Bauteilseite
- Geeignet für den Einsatz in WDV-Systemen
- Ermöglicht das Diffundieren von eingeschlossener Feuchtigkeit nach außen und schützt somit die Funktionsebene vor Kondensatschäden in der Nutzungsphase

Produktmerkmale:

- Mit 20 mm Selbstklebestreifen ausgestattet, schlagregen-, luft- und winddicht
- Beidseitig überputz-, überkleb-, überstreichbar sowie hoch reißfest durch dreilagigen Aufbau mit Membran-Mittellage
- Diffusionsoffen (sd-Wert < 1 m)

Produktinformation

- Bis -5 °C verarbeitbar
- Trennfolie mit Fingerlift für einfaches Handling
- Haftung selbst auf nassen Profilen gegeben*
- Besonders flexibel, dadurch problemlos am Untergrund anpassbar, ohne jegliche mechanische Befestigung
- Bitumenbeständig
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Verarbeitung:

TEROSON FO 1 SK hat einen Selbstklebestreifen, der mit einer Trennfolie bedeckt ist. Nach Abziehen der 20 mm breiten Trennfolie kann dieser Teil der Dichtfolie sauber und rationell am Profil verklebt und mit einer TEROSON Hartgummirolle angearbeitet werden. Im zweiten Schritt wird die Dichtfolie mittels Klebstoffpaste fest mit dem Untergrund verklebt. Hierzu eignet sich TEROSON AD SP bei trockenen Untergründen sowie Luft- und Untergrundtemperaturen bis +5°C. Bei tieferen und leicht feuchten Temperaturen ist TEROSON AD KDS einzusetzen.

Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebweiten von 40 mm. Auf glatten, sauberen und tragfähigen Untergründen kann die Klebweite nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassaden-experten verringert werden. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen.

Der Klebstoff wird mit einer Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 2-5 bar) streifenförmig auf den Baukörper aufgetragen. Anschließend wird TEROSON FO 1 SK satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste eingedrückt und mittels TEROSON Hartgummirolle oder anderem geeigneten Werkzeug angearbeitet. Überlappungen der TEROSON FO 1 SK (Überlappungsbreite 50 mm) sind in gleicher Weise auszuführen. Im zu überputzenden Bereich ist eine weitestgehend vollflächige Verklebung (mind. 75 %) sicherzustellen, so dass kein kapillares Wasser aufgenommen werden kann und Lufteinschlüsse vermieden werden.

Beim Überputzen die Empfehlungen der Putzhersteller sowie die Angaben im Merkblatt "Verputzen von Fensteranschlussfolien" (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) und im ift-/ RAL-Montage Leitfaden beachten.

Weitere Informationen und Einbauanleitung.

Lagerung:

Dichtfolienrollen müssen aufrecht transportiert und gelagert werden. Bis zur Verarbeitung sind die TEROSON FO 1 SK Rollen vor Druck, Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

Lieferform:

Rollen in verschiedenen Größen

Breite Länge 75 mm 30 m 100 mm 30 m 150 mm 30 m 200 mm 30 m 250 mm 30 m 300 mm 30 m 400 mm 30 m 500 mm 30 m

verfügbare Optionen

Lieferform

75 mm x 30 m

100 mm x 30 m (+10,00EUR)

150 mm x 30 m (+24,00EUR)

200 mm x 30 m (+44,00EUR)

250 mm x 30 m (+74,00EUR)

300 mm x 30 m (+94,00EUR)
