

Teroson PR Primer M+S Sprühprimer

Art-Nr.: TPRMS-750 / GTIN: 4015000418911 / Marke: [Teroson](#)



Teroson

26,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,59EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Dosen	26,14EUR - Sie sparen 0,81EUR, Grundpreis: 3,49EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	25,60EUR - Sie sparen 1,35EUR, Grundpreis: 3,41EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	24,79EUR - Sie sparen 2,16EUR, Grundpreis: 3,31EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	24,26EUR - Sie sparen 2,70EUR, Grundpreis: 3,23EUR / 100 ml

➡ Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Teroson Sprühprimer:

Teroson PR Primer M+S Sprühprimer Untergrundvorbereitung für alle TEROSON Dichtfoliensysteme

Anwendungsgebiete:

TEROSON PR PRIMER M+S ist ein speziell entwickelter Haftverbesserer, der mit dem Untergrund eine dauerhafte Verbindung eingeht und eine tragfähige Oberfläche für eine dauerhafte Verklebung mit TEROSON Dichtfolien bildet. Dichtfolien plus Primer stellen ein aufeinander abgestimmtes System dar.

Das Produkt dient der Sicherstellung einer tragfähigen Oberfläche auf porösen und mineralischen Untergründen. TEROSON PR PRIMER M+S wirkt zu einem gewissen Grade untergrundverfestigend bei nicht tragfähigen Materialien und hat eine Sperrfunktion gegen Feuchtigkeit, Weichmacher o.Ä. Er ermöglicht außerdem die Durchführung von Abdichtungsarbeiten auch bei widrigen Witterungsbedingungen.

Produktmerkmale:

Produktinformation

- Untergrundverfestigend
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Konzentrat
- Für mineralische und bituminöse Untergründe
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Auf baufeuchten Untergründen einsetzbar

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische Untergrund muss tragfähig, fest, trennmittel-, öl- und fettfrei sein. Der Bauwerksuntergrund sollte glatt und eben sein. Verunreinigungen, Sinterschichten, Betonläufer, Mörtelreste und lose Teile sind vor der Verarbeitung zu entfernen.

Verarbeitung:

TEROSON PR PRIMER M+S wird mit einer Rolle oder einem Quast auf den mineralischen Untergrund aufgetragen. Stark staubbehaftete Untergründe (besonders im Bereich des unteren waagerechten Anschlusses) müssen zuvor gesäubert werden (z.B. mit Wurzelbürste, Handfeger, Staubsauger etc.). TEROSON PR PRIMER M+S ist auch auf baufeuchten Untergründen einsetzbar, jedoch nicht auf nassen Untergründen. Der Untergrund muss tragfähig sein. Nach dem Auftrag muss der Primer ca. 20-50 Minuten ablüften, je nach Temperatur/Untergrund und Luftfeuchtigkeit. Der Primerfilm muss sich beim Fingertest trocken anfühlen.

PR PRIMER SPRAY M+S wird direkt aus der Dose auf den mineralischen Untergrund aufgesprüht. Durch Drehung der Sprühkopfspritze kann das Sprühbild von waagrecht auf senkrecht umgestellt werden. Angrenzende Bauteile müssen vor dem Sprühnebel geschützt werden (abdecken, abkleben).

Bitte Beachten:

Der Sprühprimer darf nicht im Innenbereich bzw. in geschlossenen Räumen sowie bei Wind verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Sprühdose mindestens eine Temperatur von +10 °C hat, um ein optimales Sprühbild sicherzustellen. Bitte durch Vorversuche die Eignung prüfen.

Reinigung:

Nur frische, nicht durchgetrocknete Primerflecken können mit Ethanol entfernt werden. Bereits durchgetrocknete Verunreinigungen können nur noch mechanisch oder mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Lagerung:

kühl und trocken lagerfähig. Nach Anbruch das Gebinde innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.

Lieferform:

Terotech Sprühprimer 750 ml
