

Teroson AD KDS FR Schwerentflammbar

Art-Nr.: TKDS570 / Marke: [Teroson](#)



Teroson

15,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson AD KDS FR Spezialpolymer zur Verklebung von schwerentflammbaren Dichtfoliensystemen in den Bereichen Fassaden- & Fensterbau

Produktmerkmale:

- Schwerentflammbar (B-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1)
- Hervorragende Haftung ohne Primer auf den gängigen Baustoffen/Untergründen
- UV- und witterungsbeständig
- Spaltüberbrückend bis 20 mm
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Korrektur im frischen Klebebett problemlos möglich
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Verklebung von Dichtfolien am Baukörper und/oder Fassaden-/ Fensterprofil, z.B. TEROSON FO 2 FR, sowie sämtliche Dichtfolien aus dem TEROSON Sortiment
- Geeignet zum Verkleben von EPDM-Folien
- Abdichten von Durchdringungen, z.B. Kabeldurchführungen, Gewindestäben u. Ä. bei TEROSON Dichtfolien
- Bestandteil der TEROSON Dichtfoliensysteme

Untergrundvorbereitung:

Die Haftflächen/Fugenflanken müssen sauber, trocken und fettfrei sein. TEROSON AD KDS FR haftet ohne Primer auf Untergründen wie Blech (roh, entfettet, phosphatiert, feuerverzinkt, decklackiert), Edelstahl, Messing, Alu (roh, eloxiert, lackiert und pulver-beschichtet), PC, ABS, EPDM (Vorversuche notwendig), PA und Hart-PVC.

Verarbeitung:

TEROSON AD KDS FR ist ein spritzbarer, durch Luftfeuchtigkeit härtender 1-Komponenten-Klebstoff. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Vernetzung beschleunigt werden.

Gegenüber selbstklebenden Dichtfolien kann die Verklebung von Dichtfolien auf dem Baukörper mit TEROSON AD KDS FR je nach Objekt-gegebenheiten eine Reihe von Vorteilen bieten:

- pastöse und nivellierende Eigenschaften von TEROSON AD KDS FR
- Sicherstellung 100%iger Wasserdichtigkeit (z.B. im Sturzbereich) bei sehr rauen Untergründen
- wenn aufgrund konstruktiver Gegebenheiten ein Anarbeiten der Folie nicht durchführbar erscheint.

TEROSON AD KDS FR mit der Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 0,5 bis 5 bar) streifenförmig auf den Untergrund auftragen.

Anschließend die zu verklebende Dichtfolie satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste eindrücken und mittels einer Andruckrolle anrollen.

Bei unebenen Untergründen kann mit TEROSON AD KDS FR die obere Kante der TEROSON FO 2 FR Dichtfolie verklebt und zusätzlich gegen hinterläufiges Wasser abgedichtet werden.

TEROSON AD KDS FR sollte nicht unter -5 °C und nicht über +40 °C (Luft/Untergrund) verarbeitet werden.

Bitte beachten:

Nur so viel TEROSON AD KDS FR vorlegen, dass keine Hautbildung vor dem Anrollen entsteht. Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebe-breiten von ≥ 40 mm. Auf glatten, sauberen und tragfähigen Unter-gründen kann die Klebebreite nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassadenexperten verringert werden. Entscheidend hierfür ist immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen. Bei Durchdringungen sollten die Folien mit einem Kreuzschnitt, entsprechend der notwendigen Größe, eingeschnitten werden. Danach die Folienecken zurückklappen und den Klebstoff in die Hohlschicht unter der Folie einbringen. Im Anschluss die hochgeklappten Ecken in das Klebebett einlegen und die Ecken oberhalb der Folie mit TEROSON AD KDS FR großzügig eindichten. Je nach Art und Größe der Durchdringung die Öffnung mit einem zusätzlichen Stück Folie überkleben.

Lagerung:

TEROSON AD KDS FR kühl und trocken lagern, am günstigsten zwischen +10 °C und +25 °C.

Anbruchgebinde baldmöglichst verarbeiten.

Lieferform:

600ml Schlauchbeutel
