

Teroson AD SP Fensterdichtband Kleber

Art-Nr.: TADSP600 / Marke: [Teroson](#)



Teroson

6,49EUR / Schlauchbeutel

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson AD SP Fensterdichtband Kleber ist ein Wasserbasiertes Spezialpolymer zur Verklebung von überputzbaren Dichtfoliensystemen in den Bereichen Fassaden- & Fensterbau

Anwendungsgebiete:

- Verklebung von Dichtfolien am Baukörper, z.B. TEROSON FO 1 SK und FO 50 SK

Produktmerkmale:

- Gute Haftung und Anstrichverträglichkeit
- Leichte Verarbeitung mit TEROSON Handpistole
- Korrektur im frischen Klebebett problemlos möglich
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Produktinformation

Untergrundvorbereitung:

Vor der Verklebung den Untergrund säubern. Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, öl-, fett-, trennmittel- und sinterschichtfrei sein sowie frei von sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen. Grobe Vertiefungen, z.B. Kiesnester oder Lunker im Beton, sind vorher zu spachteln.

Kleinere Unebenheiten wie sie bei Altbausanierungen vorkommen, Unebenheiten aufgrund der Steinoberfläche und selbst Unebenheiten bei nicht zu grobem Waschbeton können durch Auftrag einer größeren Klebstoffmenge problemlos ausgeglichen werden. Für mineralische, schwach gebundene jedoch tragfähige Untergründe wird ein TEROSON Voranstrich empfohlen. Hierzu eignet sich insbesondere TEROSON PR Primer M+S entsprechend DGNB, LEED, BREEAM.

Verarbeitung:

TEROSON AD SP ist ein spritzbares, umweltfreundliches, wasser-basiertes Spezialpolymer, das durch Abgabe des Wassers abbindet bzw. aushärtet (physikalische Trocknung). Es ist deshalb wichtig, dass bei Ausführung und mehrere Stunden danach trockene Witterungsverhältnisse herrschen, damit ein Teil des Wassers abgegeben werden kann und die Oberfläche abbindet.

Wenn bei Sanierungen sehr unebene Untergründe, z.B. Mauerwerk oder alter Waschbeton, überklebt werden, verlängert sich der Durchhärungszeitraum entsprechend, damit die dickere Klebstoff-schicht durchtrocknen kann. Kann eine längere Trocknungszeit nicht sichergestellt werden oder sind die Witterungsverhältnisse ungünstig, empfiehlt sich der Einsatz von TEROSON AD KDS.

Der Klebstoff wird mit einer Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 2-5 bar) streifenförmig auf den Baukörper aufgetragen. Anschließend wird die Dichtfolie satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste eingedrückt und mittels TEROSON Hartgummirolle oder anderem geeigneten Werkzeug angearbeitet.

Lagerung:

Terotech SP ist kühl, aber frostfrei in Originalverpackung lagerfähig.

Lieferform:

1 x 600ml Schlauchbeutel
