

Terotech AD KDS Folienkleber

Art-Nr.: TTADKDS / GTIN: 4058093027363 / Marke: [Teroson](#)



14,95EUR / Schlauchbeutel

Grundpreis: 2,62EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 16 Beutel	14,20EUR - Sie sparen 0,75EUR, Grundpreis: 2,49EUR / 100 ml
--------------	---

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Terotech AD KDS Kleber ist ein wasserbasiertes, umweltfreundlicher Hybrid Polymer. Terotech AD KDS Kleber kann bei widrigen Witterungsbedingungen verarbeitet werden. Terotech AD KDS Kleber wird zur Verklebung von Terofof Ü dampfopen (sd 1) und Terofof Ü dampfdicht (sd 50) SK auf dem Baukörper Luft- und winddicht, wasserdicht genutzt. Terotech AD KDS Kleber ist je nach objektspezifischen Anforderungen diffusionsbremsend, diffusionsdicht oder wasserdampfdiffusionsoffen. Der Einsatz der Klebpasten Terotech AD KDS oder Terotech AD KDS garantiert sauberes, rationelles Anarbeiten auch bei Altbausanierungen, selbst bei nicht zu grob gekörntem Waschbeton.

Anwendungsgebiete:

Anschlussabdichtungen, vor allem Fenster/Baukörper, bei einschaligem oder zweischaligem Mauerwerk, Wärmedämmverbundsystemen und bei vorgehängten Fassaden. Spezial-Polymer zur Verklebung von Terofof Ü dampfdicht sd 50 SK und Terofof Ü dampfopen sd1 SK sowie Terofof Ü Combi sd1/50. Diese Klebstoffpaste ist bis +5 °C verarbeitbar.

Produktinformation

Vorsicht sei geboten, dass bei der Ausführung des Terotech-SP plus Kleber und mehrere Stunden trockene Witterung herrscht, damit ein Teil des Wassers abgegeben werden kann, so dass die Oberfläche verfilmt. Wenn bei Sanierungen sehr unebene Untergründe, z.B. alte Waschbetonfassaden, Mauerwerk usw. überklebt werden müssen, muss nach Durchführung der Arbeiten die Trockenperiode entsprechend lange anhalten, so dass die größere Schichtdicke durchtrocknen kann. Wenn dies nicht sicher ist oder aufgrund von Terminen auch bei mehr oder weniger unsicherer Witterung gearbeitet werden muss, anstelle von Terotech SP Terotech SP plus einsetzen.

Produktmerkmale:

- Wasserbasiertes Spezial-Polymer
- Bis +5 °C verarbeitbar
- Spaltüberbrückend

Lagerung:

kühl und trocken

Lieferform:

1 x 570ml Schlauchbeutel
