

Teroson FO KSK vollflächig selbstklebend

Art-Nr.: TFOKSK-1000 / GTIN: 4015000414722 / Marke: [Teroson](#)



219,95EUR / Rolle / Rollen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 5 Rolle / Rollen	213,35EUR - Sie sparen 6,60EUR
---------------------	--------------------------------

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson FO KSK Vollflächig selbstklebendes Dichtfoliensystem für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533

Produkteigenschaften:

- Vollflächig selbstklebend und sofort wasserdicht
- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Flexibel, rissüberbrückend mit asymmetrisch geteiltem Trennpapier
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Reißfeste, hochwertige, kreuzlamierte Spezialfolie mit einem kunststoffmodifizierten Bitumen-Compound
- Bitumenbeständig und radondicht
- Besonders flexibel und dadurch problemlos am Untergrund anpassbar
- Dichtfolienstärke 1,5 mm gemäß DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 18
- Keine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich

Produktinformation

- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von vertikalen und horizontalen Flächen auf der Wasser zugewandten Bauteilseite (Positivseite), sowohl außen als auch innen
- Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden gemäß DIN 18533-1 (Klassen W1.1-E, W1.2-E) und DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 9
- Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und als Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen (Klasse W4-E)

Untergrundvorbereitung:

Die Untergrundvorbereitung ist grundsätzlich gemäß DIN 18533, Teil 2, vorzunehmen. Vor Verklebung den Untergrund säubern. Der Untergrund der Klebeflächen muss ausreichend trocken, eben, tragfähig, frostfrei, sauber und frei von Öl, Fett, Teer, Kiesnestern, Rissen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und sonstigen Verunreinigungen bzw. antiadhäsiven Bestandteilen sein. Offene Stoßfugen oder grobe Vertiefungen > 5 mm, z.B. Kiesnester oder Lunker im Beton, sind vorher ggf. mit geeignetem Mörtel zu spachteln. Scharfe und spitzkantige Unebenheiten müssen abgestoßen werden.

Verarbeitung:

TEROSON FO KSK M+S im ersten Schritt mit ≥ 30 mm sauber am Profil verkleben. Im zweiten Schritt das Trennpapier gleichmäßig von der selbst-klebenden Beschichtung abziehen – leicht schräg, von der Folienkante in Richtung Folienmitte. Die Dichtfolie mittels TEROSON Hartgummirolle fest an den Untergrund anarbeiten.

Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebebreiten von ≥ 100 mm, wobei die Klebebreite auf glatten, sauberen und tragfähigen Untergründen nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassadenexperten verringert werden kann. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen. Die Verklebung muss in der Art und Weise erfolgen, dass kein kapillares Wasser aufgenommen wird und Lufteinschlüsse vermieden werden. Die Folie ist deshalb kräftig mit der TEROSON Hartgummirolle anzurollen, insbesondere an Überlappungen und Rändern. Folien-überlappungen mit ca. 80 mm Breite übereinander kleben. Eine zusätzliche mechanische Befestigung der TEROSON Dichtfolien ist grundsätzlich nicht erforderlich. Unmittelbar nach der Verarbeitung die Folie durch Abdecken vor direkter Sonneneinstrahlung sowie thermischer und mechanischer Belastung schützen. Nach ca. 24 Stunden erreicht die Dichtfolie ihre vollständige und optimale Haftung auf dem Untergrund. Bei Anschluss der TEROSON FO KSK M+S Dichtfolie an andere Folienabdichtungen bitte vor der Verarbeitung Rücksprache mit der Anwendungstechnik halten.

Lagerung:

Frostfrei und trocken lagerfähig.

Anbruchgebände baldmöglichst verarbeiten.

Lieferform:

1 x Rolle 1,5 mm x 1000 mm
