

Hannoband E3

Art-Nr.: Hannoband E3 / Marke: [Hanno](#)



41,90EUR

Grundpreis: 4,46EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Hannoband 3E Kompriband wird zur RAL Abdichtung von Fenstern verwendet. Hannoband E3 Komproband kann witterungsunabhängig montiert werden und Hannoband E3 erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte und ermöglicht eine RAL Montage mit nur einem Kompriband!

- Schlagregendicht >600 Pa nach DIN EN 1027
- Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R)
- Nachweis des Diffusionsverhaltens nach dem klassischen Prinzip „Innen dichter als Außen“
- Diffusionshemmend ($s_d > 0,5 \text{ m}$)
- Witterungsbeständig
- Gute Schalldämmung
- witterungsunabhängige RAL Montage
- Systemkomponente des Hanno-3E-Abdichtungssystems mit 5-jähriger Funktionsgarantie*

Produktinformation

- Sehr Emissionsarm Plus“ EMICODE®-EC1Plus

bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben.

Anwendungsgebiete:

Das Hannoband-3E wird zur RAL Montage von Fenster eingesetzt. Auf Grund der verschiedenen Bandbreiten und Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterprofilstärke abgedichtet werden. Das Hanno-Systemband ist für Bewegungsfugen im Fassadenbereich nicht vorgesehen. Setzen sie hier ein Band der Beanspruchungsgruppe 1 geprüft nach DIN 18542 ein, z.B. Hannoband-BG1.

Verarbeitung:

Bitte beachten sie die Montageanleitung die jedem Karton beigelegt ist.

Reinigung:

Hautreinigungen mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Sicherheitshinweise:

Das Hannoband 3E Kompriband ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und der entsprechenden EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Besondere Hinweise:

Beachten Sie die Montageanleitung des Hannoband 3E Kompriband, insbesondere die Angaben zum Aufgehverhalten und zur Befestigung! Die Membranen benötigen je nach Witterungsbedingungen einige Zeit für ihren endgültigen und gleichmäßigen Andruck an die Fugenflanken. Prüfungen der Dichtheit sollten daher erst nach vier Wochen nach fachgerechter Montage durchgeführt werden.

Lieferform:

Hannoband 3E Kompriband Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend ausgerüstet. Zweifarbig: grau - innen / schwarz - außen

Bandbreite

in mm Bestell-

Nummer Fenstertiefe

in mm Fugenbr.

in mm Rollenlg.

in m Rollen

Karton Lfm.

Karton 56 56/6-15 60 6-15 7,0 5 35,0 64 64/4-9 70 4-9 9,4 4 37,6 64 64/6-15 70 6-15 7,0 4 28,0 64 64/10-20 70 10-20 4,7 4 18,8 74 74/6-15 80 6-15 7,0 4 28,0

Farbe:

schwarz-außen/ grau-innen mit Funktionsmembranen