

Soudal Montageschaum 750 ml incl. PDR

Art-Nr.: SOU750M / GTIN: 5411183007239 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

8,95EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Stück	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR
Ab 24 Stück	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR
Ab 48 Stück	8,23EUR - Sie sparen 0,72EUR
Ab 96 Stück	8,06EUR - Sie sparen 0,90EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Montageschaum ist ein Polyurethanhartschaum zum Dämmen, füllen, isolieren und Montieren. Biwa Montageschaum ist ein PU-Schaum für viele Einsatzgebiete. Biwa Montageschaum wird zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation, Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken Schalldämmung, Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen verwendet.

Anwendungsgebiete:

- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Produktinformation

Produktmerkmale:

- HFKW- und FCKW-frei (Konvention von Montreal) Das Treibgas ist für die Ozonschicht vollständig unschädlich.
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig

Untergrund:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaums. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C) Reinigung: mit Pistolen- & Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit Montageschaum

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und – Handschuhe anziehen. Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Normen und Zulassungen:

Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis PSAC 02/III-115 (MFPA, Leipzig)

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung kühl (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

1 x 750ml inkl. PDR

Gefahrenhinweise

Produktinformation

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.