

Dampfsperre Klebeband

Art-Nr.: dampfspg / Marke: [Gerlinger Klebeband](#)



16,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 0,68EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Rolle / Rollen	16,44EUR - Sie sparen 0,51EUR, Grundpreis: 0,66EUR / pro m
Ab 12 Rolle / Rollen	16,10EUR - Sie sparen 0,85EUR, Grundpreis: 0,64EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Dampfsperre Klebeband:

Leicht dehnbares und anschmiegsames Dampfsperre Klebeband für die dauerhaft luftdichte Verklebung bei Durchdringen, z.B. Fensterrahmen, Sparren oder Pfetten, aller gängigen CE-Zertifizierten Dampfbrems- bzw. Dampfsperrfolien garantiert.

Produktinformation

Ebenso können mit dem Dampfsperre Klebeband Grobspanplatten (OSB) und andere Holzwerkstoffplatten verklebt werden.

- sehr dehnbar
- extrem starker Polyacrylat Klebstoff
- leicht zu verarbeiten
- UV stabil
- nach DIN 4108 Teil 7

Anwendungsgebiete Dampfsperre:

Sehr schmiegsames und dehnfähiges PE-Folien-Abdichtungs-Klebeband mit einem Spezial-Polyacrylatkleber von extrem hoher Klebkraft und überragender Alterungsbeständigkeit. Das Dampfsperre Klebeband ist hitze- und kältefest und mit einem in den Haftklebstoff eingebetteten PET-Fadengelege ausgerüstet, das das Dampfsperre Klebeband verstärkt und einer möglichen Überdehnung bei der Verarbeitung vorbeugt. Dampfsperre Klebeband zum luftdichten Verkleben und Abdichten bei Überlappungen, Anschlüssen und bei Durchdringungen von Dampfbremsfolien im Steildachbereich gemäß DIN 4108 Teil 7.

Technische Information:

- Träger: Polyethylen-Folie, UV-stabilisiert
- Klebstofftyp: Polyacrylat
- Dicke: 0,34 mm
- Reißfestigkeit ≥ 50 N / 25 mm
- Klebkraft: 30 N / 25 mm
- Dehnung: 150 %
- Temperaturbelastbarkeit: -40 bis 80 °C
- Spezifikation:
- Anforderungen nach DIN 4108 Teil 7 werden erfüllt
- Rollenlänge: 25 m

Lagerung:

Dampfsperre Klebeband kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig. Dampfsperre Klebeband für eine Lagerung nicht der dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferform:

1 Rolle 60 mm x 25 m
