

Aluklebeband

Art-Nr.: AlukI50 / Marke: [Birtel KG](#)



5,30EUR / Stück

Grundpreis: 0,11EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Aluklebeband:

Produktinformation

Aluklebeband zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe. Aluklebeband zum Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte und zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas.

Anwendungsgebiete:

Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Teil 1 Klasse A2 und B1, nichtbrennbar, mit einem sehr klebstarken, hochscherfesten Polyacrylat-Kleber von höchster Alterungsbeständigkeit, da der Polyacrylat-Kleber nicht austrocknet und nicht versprödet. Die Festigkeit einer Verklebung mit Gerband 705 nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und wird nicht durch Klebstoffalterung vermindert. Die ideale Kombination von Aluminiumträger und einem für die Anforderungen bei der Verklebung von Isolierstoffen optimierten Polyacrylat-Kleber garantiert beste Haftfestigkeiten und höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen. Gerband 705 ist beständig gegen Hitze, Kälte und Luftfeuchtigkeit. Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte und zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas.

Technische Daten:

- Träger: Aluminiumfolie
- Dicke: 0,065 mm
- Reißfestigkeit: $\geq 30 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Klebkraft: $\geq 15 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Temperaturbereich: -40 °C bis $+140 \text{ °C}$
- Prüfzeugnisse DIN 4102 Teil 1
- Klasse A2 und B1
- Trennlage PE-Folie, weiß
- Rollenlänge 100 m
- Farbe alu-walzblank

Lagerung:

Klebebänder sollten kühl und trocken gelagert werden, daraus folgt eine hohe Lebensdauer.

Lieferform:

1 Aluklebeband 50mm x 50m

verfügbare Optionen

Größe

19 mm

50 mm (+0,89EUR)
