

Teroson RB 81 Butylband doppelseitig klebend

Art-Nr.: TRB81 / Marke: [Teroson](#)



39,99EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 1,00EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Produktinformation

Terostat 81 ist ein Flexibles, stark klebendes Dichtungsband für Überlappungsabdichtungen im Kontaktklebeverfahren zum luftdichten Verbinden von Dampfsperren und Dampfbremsen. Terostat 81 für Elastische Klebeverbindungen von Unterspannbahnen Anschluss verklebungen an Metalle, Kunststoffe, Holz, Beton, Steine und Putze.

- Sichere und dauerhafte Verklebung
- Selbstverschweißend
- Beidseitig klebend
- Überlappungsabdichtungen von
- Unterspannbahnen
- Alterungsbeständig
- Für zahlreiche Anwendungsfälle
- Entspricht DIN 4102 B2

Anwendungsgebiete:

Terostat 81 ist ein schwarzes, hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plasto elastischen Eigenschaften. Seine ausgeprägte, starke Eigenklebrigkeit ergibt bei richtiger Anwendung einen festen Verbund an den Kontaktflächen und somit einen sicheren Dichteffekt. Terostat 81 ist selbstverschweißend. Terostat 81 ist alterungsbeständig und wird aufgrund seiner ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe für zahlreiche Anwendungsfälle verwendet.

- Steildach Elastische Klebeverbindungen von Unterspannbahnen/ Zuschnitten, z.B. Unterspannbahnen. Anschluss verklebungen an Metalle, Kunststoffe, Holz, Beton, Steine und Putze.
- Apparatebau Vibrationsfeste Dichtungen
- Behälterbau Dichten von Verkleidungsblechen Kühlhausbau
- Dichten der Außenisolierung Fertigteilbau
- Zusammenfügen vorgefertigter Bauteile Hochbau
- Verlegen von Dachplatten und Wärmedämmplatten Dichten von Wandverkleidungen Wohnwagenbau
- Dichten von Zierleisten Kraftfahrzeugbau
- Unterfüttern von Spiegeln Lüftungstechnik
- Dichten von Luftschächten und Klimaanlage Hausgeräteindustrie
- Aufkleben und Abdichten von Spültischauflagen Elektrotechnik
- Dichten von Maschinen, Geräten und Schaltschränken gegen Staub Holzverarbeitung

Abdichten von Blechüberlappungen an Seekisten Im Dachbereich Terostat 81 wird angewendet für Nahtverbindungen (Überlappungen) bei Flachdächern mit Schutzschicht (Kies, Platten o.ä.) in Verbindung mit Kunststoff und Kautschukdichtungsbahnen sowie Folien auf Basis Polyolefine, Ethylen Propylen Kautschuk (EPDM), Butylkautschuk (IIR), Polyisobutylen (PIB), Ethylen Copolymer Bitumen (ECB), Polychloroprene Kautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR)

Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fett, trennmittel, staubfrei sowie weitgehend glatt sein. Stark poröse Untergründe sind mit Terotech Primer M+S vorzustreichen. Terostat 81 wird auf Spulen und als Einzelrolle geliefert. Zwischen den einzelnen Lagen befindet sich ein nichtklebendes Trennpapier, mit dessen Hilfe sich die Materialbahn leicht abrollen und anschließend in den gewünschten Längen abschneiden lassen. Die Abschnitte werden mit der freien Materialseite auf die Dichtseite gelegt – das Band klebt sofort an –, dann zieht man das Trennpapier ab und überlappt die 2. Seite des Dichtbandes mit dem dafür vorgesehenen Werkstück (in der Regel sind es Platten, Profile oder Dichtungsbahnen). Verarbeitung im Dachbereich Terostat 81 Nahtband nach Schnurschlag auf die untere Bahn auflegen. Nahtband mit der Rolle andrücken, Silikonpapier abziehen. Überlappungen schließen und mit der Rolle andrücken (Minstdruck: 1,5 kp/cm² ≥ 15 N/cm²). Kunststoff und Kautschukdichtungsbahnen sind gemäß den Verlegerichtlinien der Hersteller spannungsfrei zu verlegen und bei Verwendung von Terostat 81 zur Nahtverklebung vollflächig zu beschweren, z.B. mit Kies. Nicht geeignet ist Terostat 81 zur Nahtabdichtung bei Stahl trapezkonstruktionen. Unter +5 °C ist ein Erwärmen des Überlappungsbereiches notwendig.

Produktinformation

Technische Information:

- Basis: Butyl Kautschuk
- Farbe: schwarz
- Dicken: 1,5 und 2,0 mm
- Dichte: ca. 1,2
- Material Charakteristik: weich, plasto elastisch Dichtungsband
- Festkörpergehalt: 100 %
- Zulässige Dauerbewegung: ca. 5 %
- Nerv der Dichtmasse1: stark
- Kalter Fluß der Dichtmasse2: mittel
- Klebkraft der Dichtmasse: sehr stark
- UV Beständigkeit: bedingt
- Verarbeitungstemperatur
- (Luft/Untergrund): +5 °C bis +40 °C
- Temperaturverhalten: von 40 °C bis +80 °C Kurzfristig höhere Temperatur einwirkungen, z.B. übliche Lackeinbrennprozesse, haben auf Qualität und Funktions fähigkeit keinen Einfluss

Lagerung:

Temperatur: +10 °C bis +20 °C

Lagerzeit: 24 Monate

Lieferform:

1 Rolle 15 x 1,5 mm x 40 m

1 Rolle 40 x 1,5 mm x 40 m

verfügbare Optionen

Lieferform

Breite: 15mm Länge: 40m

Breite: 40mm Länge: 40m (+39,96EUR)
