

Glutolin M Maschinen Tapetenkleister

Art-Nr.: glm / Marke: [Pufas](#)



12,88EUR / Paket / Pakete

Grundpreis: 2,58EUR / 100 gr

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Paket	12,24EUR - Sie sparen 0,65EUR,
/ Pakete	Grundpreis: 2,45EUR / 100 gr

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Maschinen Tapetenkleister:

Glutolin M Maschinen Tapetenkleister eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfaser tapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

Verarbeitung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenabläser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel oder Glättspachtel und Flächenspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit einem Flecken - Decker Isolierspray isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit Tapeten - Wechselgrund zu grundieren.

Produktinformation

Glutolin M Maschinen Tapetenkleister unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 25 Minuten nochmals den Glutolin M Maschinen Tapetenkleister kräftig durchrühren. Den Glutolin M Maschinen Tapetenkleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte - und Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750g Dose Glutolin BW Wandbelags und Bordürenkleber pro 200g Päckchen Glutolin M Maschinen Tapetenkleister. Nicht unter +5° Celsius Objekt und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Mischverhältnis:

Vorkleistern: 1:70 bei 500g Glutolin M Maschinen Tapetenkleister 35L Wasser begeben. Für 220-350qm

Tapezieren: 1:35 bei 500g Glutolin M Maschinen Tapetenkleister 17,5L Wasser begeben. Für 75-90qm

Lagerung:

Glutolin M Maschinen Tapetenkleister Kühl und trocken

Lieferform:

1 Glutolin M Maschinen Tapetenkleister á 200g

1 Glutolin M Maschinen Tapetenkleister á 500g

verfügbare Optionen

Lieferform

500 g (+6,41EUR)
