

weber.prim 803 Haftgrund Fliesen

Art-Nr.: prim803 / GTIN: 4011361112413 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



40,81EUR

Grundpreis: 40,81EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen versandfertig

Produktinfo Tiefengrund Fliesen:

weber.prim 803 Haftgrundierung ist eine Grundierung für glatte Oberflächen im Innenbereich. Weber.prim 803 haftvermittler für nicht saugende Untergründe für den nachfolgenden Auftrag von Fliesenklebern und Spachtelmassen.

- gebrauchsfertig
- hohe Haftzugfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- schnell trocknend
- für innen
- lösemittelfrei

Anwendungsgebiete Fliesen verlegen:

weber.prim 803 Haftgrund Fliesen ist eine einkomponentige Haftgrundierung zum Fliesen verlegen, mit hoher Verbundhaftung auf glatten Untergründen im Innenbereich. Sie kann auf Holz und glatten, nicht saugenden Untergründen wie z.B. alten Fliesen-, Platten- und Natursteinbelägen, Asphaltplatten, Beton, Gussasphalt, Kunststoffbeschichtungen,

Produktinformation

kleinflächige Metalloberflächen und dichten Farbanstrichen eingesetzt werden. Somit können Holz und glatte nicht saugende Untergründe, ideal für den nachfolgenden Auftrag von Fliesenklebern und Spachtelmassen vorbehandelt werden.

Untergrundvorbereitung:

- Die Untergründe müssen ausreichend tragfähig, staubfrei, trocken, öl- und fettfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblätternde Mörtel- und Anstrichreste, sind sorgfältig zu entfernen.
- Fett- oder Wachsrückstände sind zu entfernen.
- Bei nicht ausreichender Haftung ist der Untergrund mechanisch aufzurauen.
- Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Qualitätssicherung:

weber.prim 803 Haftgrund Fliesen unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Verarbeitung

- Die Grundierung vor der Verarbeitung gründlich aufrühren oder im Gebinde gut schütteln.
- Die Grundierung unverdünnt mit Pinsel, Quast oder einer Lammfellrolle gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden.
- Nach Auftrocknung zu einem festen Film, nach ca. 1 bis 4 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchte, mit den Folgearbeiten beginnen.
- Der Auftrag von Klebern und Ausgleichsmassen sollte innerhalb von 2 Tagen erfolgen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Im abgebundenen Zustand sind Werkzeuge zu reinigen.

Besondere Hinweise

- Für Außen- und Nassbereiche nur in Verbindung mit geeigneter Verbundabdichtung einzusetzen. Nicht im Dauerunterwasserbereich verwenden.
- Kunststoffoberflächen aus Polyethylen sind zur Vorbehandlung mit weber.prim 803 Haftgrund Fliesen nicht geeignet.
- Zum Einsatz auf kleinflächigen Metalloberflächen, nur in trockenen Innenbereichen.
- Das ausgehärtete Material ist frostbeständig und kurzzeitig bis max. + 70 °C belastbar.
- Alte oder verschmutzte Gussasphaltuntergründe mechanisch aufrauen.

Materialbedarf:

ca. 100 g/m²

Lagerung:

weber.prim 803 Haftgrund Fliesen ist bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

1 kg Flasche

5 kg Eimer

Farbe:

hellrot

verfügbare Optionen

Lieferform

1 kg Flasche

5 kg Eimer (+49,36EUR)
