

Tangit Reiniger

Art-Nr.: TM8N / Marke: [Tangit](#)



20,28EUR

Grundpreis: 20,28EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Tangit Reiniger für PVC:

Tangit Reiniger für PVC ist eine Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS.

- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Reinigungsmittel auf Basis von Aceton und Methylethylketon
- **Nicht für** Polyolefin-Schweißverbindungen verwendbar

Anwendungsgebiete Reiniger für PVC:

- Reiniger für PVC ist eine Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS.

Produktinformation

Verarbeitung:

Bei erstmaligem Gebrauch des Reinigergebundes ist, nach dem Öffnen der Verschlusskappe, das eingelegte Sprühsieb mit einem stumpfen Gegenstand durch den Sicherheitsfolienverschluss bis zum Anschlag in die Flaschenmündung einzudrücken.

Die Klebeflächen sind zunächst von grobem Schmutz zu säubern. Sofern Rohrklebeverbindungen ausgeführt werden, gelten im weiteren die Hinweise der Technischen Merkblätter Tangit PVC-U, PVC-C bzw. ABS. Die Feinreinigung erfolgt nun mit Tangit Reiniger. Hierzu wird Tangit Reiniger auf weißes, nicht färbendes Fließpapier, z.B. Rollen-Krepp-Papier, aufgesprüht und die trockenen, zu klebenden Flächen gründlich gesäubert, damit sie fett-, schmutz- und gleitmittelfrei werden.

Das Reinigungspapier ist nach jedem Reinigungsvorgang zu erneuern. Die mit Tangit Reiniger gereinigten Flächen müssen vor dem Klebstoffauftrag abgetrocknet sein. Es ist durch vorsichtiges Erwärmen zu entfernen.

Für Rohrklebeverbindungen sind die Ausführungen der Technischen Merkblätter Tangit PVC-U, PVC-C bzw. ABS verbindlich.

Eigenschaften:

Rohstoffbasis: Aceton, Methylethylketon

Dichte (spez. Gewicht): ca. 0,8 g/ml

Hinweis:

Auch hier sind die Ausführungen der Technischen Merkblätter Tangit zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Telefon- Service zur Verfügung.

Sicherheitshinweise:

Offenes Feuer und Funkenbildung vermeiden. Elektrische Geräte abschalten. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Schweißarbeiten Lösemitteldämpfe aus Rohrleitungssystemen, Arbeitsräumen und Schächten entfernen. Dazu Rohrleitungen vorher mit Wasser füllen, ausspülen bzw. durchblasen. Während der Trocknungsphase Leitungen nicht verschließen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgungshinweise:

Produktreste als Sonderabfall entsorgen. Nur gut entleerte Gebinde zum Recycling geben. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

Lagerung:

Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 24 Monate ab Abfülldatum. Abfülldatum und Chargennummer sind offen auf dem Dosenboden aufgedruckt.

Produktinformation
