

Produktinformation

Pattex Power Spray Sprühkleber

Art-Nr.: PTPS / Marke: [Pattex](#)



17,11EUR

Grundpreis: 4,28EUR / 100 gr
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Sprühklebstoff:

Pattex Power Spray ist ein Lösungsmittelhaltiger Sprühklebstoff auf SBR-Basis mit einer hohen Sofortklebkraft.

- einstellbarer Sprühstrahl
- schnelle Anfangsfestigkeit
- gute Alterungsstabilität
- geeignet für poröse und nichtporöse Materialien
- frei von (FCKW) und Chlorkohlenwasserstoffen (CKW)
- kann als Kontakt- oder als Haftklebstoff angewendet werden

Anwendungsgebiete Pattex Power Spray Permanent:

Produktinformation

- Für Klebungen von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischäumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, grundiert oder lackiert, eloxiert), Holz- oder Polyesterwerkstoffe, Pappe. Selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben.
- im Bereich des Konfektionierens
- bei Bespannungsarbeiten

Allgemeine Hinweise:

- Farblos-transparent bis leicht beige (abhängig vom Auftrag)
- **Verarbeitungstemperatur:** +10°C bis +40°C
- **Offene Zeit:** ca. 10 Minuten
- Verbrauch: ca. 150 - 250 g/ m² bei beidseitigem Auftrag (abhängig vom Material und der Einstellung des Sprühkopfes)
- **Beständig** gegen Feuchtigkeit und Wasser. Kurzfristig beständig gegen Benzin. **Nicht beständig** gegen Ester, Ketone, Aromaten u. chlorierte Kohlenwasserstoffe.
- **Temperaturbeständigkeit:** -30 bis zu + 70° C kurzfristig (ca.1 Std.) bis +100°C
- Mind. 12 Monate

Untergrundvorbehandlung:

Die Oberflächen der Fügeiteile müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen klebfeindlichen Bestandteilen sein.

Verarbeitung:

Pattex Power Spray vor Gebrauch gut schütteln. Der Sprühklebstoff wird direkt aus der Dose auf die Verklebungsoberflächen in einem Sprühabstand von 20 bis 25 cm aufgebracht. Der 6fach verstellbare Sprühkopf ermöglicht ein horizontales und vertikales Sprühen des Klebstoffes in 3 strahlartigen Stärken (L, M, H). Die mit Klebstoff beschichteten Teile lässt man je nach Arbeitsweise, Auftragsstärke, Temperaturverhältnissen, Raumbelüftung und Luftfeuchtigkeit ca. 10 - 15 Minuten ablüften (Sicherer ist die Beurteilung der Abluftzeit mit dem Fingertest und nicht die Zeitangabe. Der Klebstoff muss sich dabei trocken, aber noch klebrig anfühlen). Wichtig ist die exakte Einhaltung der Abluftzeit, da sowohl zu kurze als auch zu lange Abluftzeiten die Klebergebnisse negativ beeinflussen können. Nach Erreichen des richtigen Verklebungszeitpunktes werden die Teile passgerecht zusammengefügt, da eine nachträglich Korrektur kaum mehr möglich ist. Anschließend die Teile kurz, jedoch kräftig andrücken. Klebstoffauftrag bei Styroporverklebung nur auf den Untergrund und mindestens 10 Minuten ablüften lassen. **Achtung:** Um ein Verkleben des Sprühventils zu verhindern, Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evt. Klebstoffreste abwischen

Lagerung:

12 Monate; empfohlene Lagertemperatur: +10° bis +20°C; nicht Frost gefährdet

Lieferform:

Dose 400ml
