

Produktinformation

Pattex Kraftkleber Transparent

Art-Nr.: PTKT / Marke: [Pattex](#)



6,72EUR

Grundpreis: 13,44EUR / 100 gr
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Pattex Kraftkleber:

Produktinformation

Pattex Kraftkleber eignet sich für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen und auch für sichtbare Klebefugen. Der Pattex Kraftkleber Transparent hat eine hohe Anfangshaftung.

- Transparent
- Flexibel
- Weichmacherbeständig
- Alterungsbeständig
- Hohe Anfangshaftung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen

Anwendungsgebiete Pattex Transparent Kraftkleber:

Pattex Transparent Kraftkleber eignet sich für:

- für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen. Mit dekorativen HPL-Platten (sowie Resopal®, Formica® etc.) Gummi, Leder ,Kork, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m
- besonders hohe Festigkeiten bei der Klebung unterschiedlicher Hart- und Weichkunststoffe (ABS, Weich- PVC, Hart-PVC, Plexiglas)
- auch für sichtbare Klebefugen, transparente Materialien geeignet
- nicht geeignet zum Verkleben von PE, PP und PTFE

Allgemeine Hinweise:

- Pattex Kraftkleber möglichst bei einer Raumtemperatur von 18 bis 25°C verarbeiten. Trockene Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Ablüftung der Lösungsmittel.
- Die Klebungen sind im hohen Maße beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen.
- **Endfestigkeit:** Die maximale Scherfestigkeit ist abhängig vom Material und dem Anpressdruck.
- **Durchhärtungszeit:** Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht.
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis zu +70°C
- **Verbrauch:** 250-350 g/m2 für beidseitigen Klebstoffauftrag

Untergrundvorbehandlung:

Das zu verklebende Material soll trocken, (Holzfeuchte 8% bis 12%), fett- und staubfrei sein. HPL-Platten, Metalle und Kunststoffe mit Waschbenzin reinigen. Bei Metallen erhöht zusätzliches Anrauen der Klebeflächen die Festigkeit des Klebeverbundes. Die Materialien wie HPL-Platten, Akustik-Platten, Kork vor der Verarbeitung nach den Angaben der Herstellerfirma klimatisieren. Lackierte Flächen vorher abschleifen.

Verarbeitung:

Vorbemerkung: Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Klebstoffauftrag: Pattex Kraftkleber Transparent auf beide zu klebende Teile – besonders an den Randzonen – mit feinem Zahnpachtel, gut und gleichmäßig auftragen, Pattex Kraftkleber Transparent nicht verdünnen.

Ablüftung: Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die Lösungsmittel ablüften. Die Ablüftzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18-25 °C) etwa 5-10 Minuten. Auf gleichmäßige Ablüftung achten. Nach der Ablüftzeit ist eine Verklebung innerhalb von 1 Stunde (Offene Zeit) möglich.

Verpressung: Die zu verklebenden Teile müssen sorgfältig passgenau zusammengelegt werden, da nach Berührung beider Klebefilme ein Korrigieren nicht mehr möglich ist. Dann werden die Teile kurz – aber äußerst kräftig – mit mindestens 0,5 N/mm2 zusammengepresst werden. Für die Höhe der Festigkeit ist nicht die Presszeit ausschlaggebend, sondern die Höhe

Produktinformation

des Pressdrucks. Der Andruck sollte bei größeren Flächen, Schichtstoffpressplatten, Metall u. a. in der Presse erfolgen. Je nach Werkstück kann auch kräftiges Anwalzen (elastischer Flächendruck durch die Pattex Andruckwalze) ausreichen. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte von der Mitte aus angedrückt werden. Im Randbereich und an Kanten sorgfältig andrücken.

Weiterverarbeitung: Sofort nach der Verpressung erhält man eine Anfangsfestigkeit, die zur sofortigen Be- und Weiterverarbeitung (Sägen, Fräsen, etc.) geeignet ist. Die Endfestigkeiten bauen sich jedoch zeitverzögert auf.

Lagerung:

Gut verschlossen bei normaler Raumtemperatur lagern. Nicht unterhalb +5 °C und oberhalb +40 °C lagern. Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform:

Tube 50g, 125g

Dose 650g

verfügbare Optionen

Lieferform

125 g (+2,15EUR)

50 g

650 g (+9,90EUR)
