

Metylan TG Granulat

Art-Nr.: MTGP / Marke: [Metylan](#)



24,95EUR

Grundpreis: 4,99EUR / 100 gr
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Metylan TG Granulat:

Produktinformation

Metylan Metylan TG Granulat für alle Standard-Verklebungen im Tapeziergerät mit dem Plus an Reichweite und Klebkraft: Zuverlässig, wirtschaftlich und rationell. Für Allergiker geeignet.

- Besonders hohe Klebkraft
- Ideal für alle Tapeziergeräte
- Auch für Vliestapeten mit glattem Rücken
- Instant: in 5–7 Minuten gebrauchsfertig
- Klumpenfrei anrührbar
- Portionierbar
- Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit)
- Leichtes Durchziehen der Bahnen im Gerät
- Gleichmäßiger Wandauftrag mit der Rolle
- Kein Auslaufen an den Rändern der Bahnen
- Beständig gegen Temperaturschwankungen sowie Kalk und Zement
- Hohe Feuchtfestigkeit
- Gute Benetzung der Tapetenrückseite
- Gleichmäßige (homogene) Flotte

Anwendungsgebiete Metylan TG Granulat:

Metylan TG Granulat ist ein Kleister zum sicheren und wirtschaftlichen Tapezieren von:

- Raufaser und Vliestapeten mit glattem Rücken

Untergrundvorbehandlung:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Wände und Decken gründlich säubern. Für die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Stark saugende Untergründe (z. B. Alt- und Neuputze) mit Metylan TG Granulat im A.V. 1 : 50 grundieren. Gipskartonflächen mit Metylan Tapezier-Grund für Gipskarton vorbehandeln. Sandende Untergründe mit Metylan Tapezier- Grund für alte Putze/Beton grundieren. Bei durchscheinenden Wandbekleidungen müssen farblich uneinheitliche Flächen mit Metylan Tapezier-Grund für Vliestapeten behandelt werden. Raue Untergründe mit Metylan RenoMur Innenspachtel oder Fertigspachtel glätten. Neuputze auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit prüfen.

Verarbeitung:

Ansetzen des Kleisters: 5 kg: Abhängig von der Anwendung Kleistergrundierung/ Vorkleistern, rückseitiger Auftrag (Maschine, Bürste) oder Wandauftrag die Skala auf dem Dosierbecher auswählen. Gewünschte Menge kaltes Wasser in den Eimer geben und mit der Dosierhilfe entsprechend der Skala die erforderliche Kleistermenge locker aus dem Produktbehälter schöpfen. Das Granulat nun vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in das Wasser einschütten und ca. 1 min. weiterrühren. Nach ca. 3 min. noch einmal aufrühren. Nach 5–7 min. kräftig durchschlagen. Metylan TG Granulat ist jetzt gebrauchsfertig. 500 g bzw. 200 g: Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in kaltes Wasser einrühren und ca. 1 min. weiterrühren (Ansatz siehe Tabelle). Nach 2–3 min. nochmals kräftig aufrühren. Nach 5–7 min. kräftig durchschlagen. TG Power Granulat plus ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren: Rückseitiger Auftrag: Gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Anschließend tapezieren. Wandauftrag bei Vliestapeten mit glattem Rücken: Klebstoff mit einem Streichroller in Bahnbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn einlegen und mit Tapezierwalze/Spachtel andrücken. Die Bahnen werden auf Stoß geklebt.

Lagerung:

Produktinformation

Granulat gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

Lieferform:

500g

5kg

verfügbare Optionen

Lieferform

500 g

5 kg Eimer (+138,11EUR)
