

Metylan Neuputzkleister

Art-Nr.: mnpn / Marke: [Metylan](#)



23,15EUR

Grundpreis: 23,15EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Metylan NP Neuputzkleister:

Metylan NP Neuputzkleister ist ein Spezialkleister für Neuputzflächen (Mörtelgruppe IV) zum sicheren Tapezieren von überstreichbaren Tapetenarten sowie Unterlagsstoffen aus glattem Vlies.

- Sehr hohe Klebkraft
- Zeit- und kraftsparende Verarbeitung im Tapeziergerät
- Wandauftrag bei dimensionsstabilen Tapeten z.B. Vliestapeten mit Spritzgerät oder Streichroller möglich
- Schnell gebrauchsfertig
- Ideal als Kleistergrundierung
- Lange offene Zeit
- Optimale Kleisterverteilung
- Transparent aufrocknend
- Hohe Feuchtfestigkeit
- Keine offenen Nähte mehr
- Gute Korrigierbarkeit

Produktinformation

- Mit Sicherheit gut tapezieren

Anwendungsgebiete Neuputzkleister:

Der Neuputzkleister von Metylan klebt sicher:

- Standardraufaser
- spezielle Raufasertypen (z.B. Erfurt Nr. 70, 79, 80)
- geprägte Vlieswaren
- Saniervlies zur Rissüberbrückung und Wandgestaltung, wie z.B. Variovlies oder Patentvlies, Glasgewebe

Untergrundvorbehandlung:

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, gleichmäßig saug- und tragfähig sein. Wände und Decken gründlich säubern. Für die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Stark saugende Untergründe mit Metylan Neuputzkleister im AV 1 : 20 grundieren. Raue Untergründe mit Metylan RenoMur Innenspachtel oder Fertigspachtel glätten.

Verarbeitung:

Ansetzen des Kleisters: Metylan Neuputzkleister vollständig und zügig unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder -flügel in kaltes Wasser einrühren und noch etwa 2 Minuten intensiv weiterrühren. Die Packung beim Einschütten dicht über das Wasser halten. Ein portionsweises Ansetzen ist nicht möglich. Nach 15 Minuten noch mal kräftig durchschlagen. Der Neuputzkleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren: Auf die Tapetenrückseite mit Tapeziergerät oder -quast. Wandauftrag bei dimensionsstabilen Tapetenarten wie z.B. Vliestapeten mit dem Spritzgerät oder Streichroller möglich.

Lagerung:

Pulver trocken aufbewahren.

Lieferform:

Karton: 1kg
