

Sikabond 52 Parkettkleber

Art-Nr.: SBT52 / GTIN: 7612894380064 / Marke: [Sika Chemie](#)



8,95EUR

Grundpreis: 1,49EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR,
20	Grundpreis: 1,45EUR / 100 ml
Ab	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR,
60	Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Sikabond T52 Parkettkleber:

Mit Sikabond Parkettkleber werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt.

- Bauaufsichtlich zugelassener Parkettklebstoff, Z-155.10-1
- Lösemittelfrei, sehr emissionsarm EMICODE EC 1PLUS R
- Nach 12 Stunden belastbar bzw. schleifbar (bei 23°C bis 1mm Klebstoffdicke)
- Einkomponentig, gebrauchsfertig
- Geruchsneutral
- Elastische, trittschalldämpfende Verklebung (Trittschallverbesserungsmaß bis zu 14dB, gemäß DIN 52 210)
- Für handelsübliche Parketholzarten geeignet

Produktinformation

- Besonders für Problemhölzer wie Buche und Ahorn geeignet
- Für die direkte Verklebung auf Altfliesen geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Durch die materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung werden die Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden verringert.

Anwendungsgebiete Sika Parkettkleber:

- Mit Sika Parkettkleber werden Massivparkett, Stabparkett (Nut und Feder), Mosaikparkett, Fertigparkett, sowie Dielen und Hochkantlamellen schnell und sicher verklebt.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss verlegereif, d.h. eben, fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18 356 "Parkett - arbeiten" prüfen. Die hier geforderten Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten. Je nach Untergrund z.B. Ebenheit und verwendeter Parkettart kann ein höherer Klebstoffauftrag notwendig sein. Für Untergründe, die mit Primer vorbehandelt sind, ist der Klebstoffverbrauch geringer.

Zementestrich: Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen

Anhydritestrich/Anhydritfließestrich: Anschleifen z.B. mit einer Einscheibenschleifmaschine bis eine feste und griffige Oberfläche vorliegt und mit einem Industriestaubsauger reinigen

Abgesandeter Gussasphalt: Muss mit Primer vorbehandelt werden.

Glasierte Fliesen und Altfliesen: Glasierte, keramische Altfliesenbeläge mit Sika Reinigungsmittel-5 entfetten und reinigen oder Fliesenoberfläche anschleifen und gründlich absaugen.

Trockenestriche, schwimmend verlegt, z.B. aus Fermacell® Estrichelemente: Die Klebesysteme sind zur Verklebung von bestimmten Parkettarten auf schwimmend verlegte Trockenestrichelemente geeignet. Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem speziellen Systemdatenblatt. Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise des Trockenestrichherstellers.

Sikabond T52 kann ohne Voranstrich auf verlegereife Zementestriche, Anhydrit estriche, Spanplatten, Beton und Fliesen eingesetzt werden.

Für abgesandeten Gussasphalt, auf Zementestrichen mit erhöhter Feuchtigkeit (Sika Primer MR Fast bis 4% CM und Sika Primer MB bis 5% CM), in Fällen von alten Klebstoffresten und im Falle einer notwendigen Oberflächen-Verfestigung ist Primer einzusetzen. Sika Primer MR Fast und Sika Primer-MB dürfen in Verbindung mit Sikabond Parkettkleber nicht abgesandet werden.

Verarbeitung:

Sikabond T52 wird direkt aus dem Dispenser oder aus der Beutelpistole auf den Untergrund aufgetragen. Parkettelemente gut in das Klebstoffbett eindrücken, so dass eine vollflächige Benetzung der Parkettrückseite erreicht wird. Die Elemente können dann mit einem Hammer oder einem Schlagholz zusammengefügt werden. Das nachträgliche Anklopfen ist bei vielen Parkettarten erforderlich. Ein Abstand zur Wand von 10-15 mm muss eingehalten werden. Frischer, nicht ausgehärteter Klebstoff sofort mit einem Tuch oder mit Sika Remover-208 oder Sika TopClean T entfernen. Vor der Anwendung die Verträglichkeit der Parkettoberfläche mit den Produkten prüfen. Für die vollflächige Verklebung mit SikaBond Dispenser-5400 siehe bitte separates Systemdatenblatt. Für die Verklebung mit dem Sika AcouBond-System siehe bitte separates Systemdatenblatt.

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Herstellungsdatum

Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

Schlauchbeutel à 600 ml (20 Schlauchbeutel im Karton)

Farbe:

parkettbraun
