

Produktinformation

Sikabond TF Plus R schwarz Folienkleber

Art-Nr.: SBTf / GTIN: 7612894601633 / Marke: [Sika Chemie](#)



10,95EUR / Stück

Grundpreis: 1,83EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20	10,40EUR - Sie sparen 0,55EUR,
Stück	Grundpreis: 1,73EUR / 100 ml

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktart:

Folienkleber

Material:

EPDM

Geeignet für:

Beton, Holz, Metall

Besonderheiten:

Schnelle Aushärtung, Kein Anpressdruck notwendig

Produktinformation

Feuerwiderstandsklasse: B2

Produktinfo Sikabond TF Plus R Folienkleber:

Folienkleber wird für die Verklebung der Folien SikaMembran, Fensterdichtbänder, epdm, aptk verwendet. SikaBond TF plus R Folienkleber hat eine sehr gute Haftung ist untergrundaushärtend und härtet ohne Anpressdruck schnell aus.

- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit
- Haftung auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz
- sowie auf weiteren üblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundaushärtend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig

Anwendungsgebiete Sika Bond TF Plus R:

Sika Bond TF plus N wird für die Verklebung der Folien SikaMembran Universal, SikaMembran Strong, SikaMembran Outdoor, SikaMembran Outdoor plus, SikaMembran Universal SB und SikaMembran Outdoor SB plus (baukörperseitig) hinter vorgehängten Fassaden eingesetzt. Für die überputzbaren Folien SikaMembran Uni-P und SikaMembran Outdoor-P wird SikaBond-TF plus N für die vollflächige baukörperseitige Verklebung eingesetzt.

Besondere Hinweise:

SikaBond TF plus nicht auf bituminösen Untergründen oder anderen Öl oder Weichmacher ausblutenden Untergründen z. B. Naturkautschuk einsetzen. Strukturierte und Metallic Pulverlacke sind ggf. mit Schleifvlies leicht anzuschleifen und in jedem Fall mit Sika Haftreiniger-1 vorzubehandeln. SikaBond TF plus R Folienkleber darf im unausgehärteten Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen, insbesondere Alkoholen, die z. B. Bestandteil von Spiritus, vielen Verdünnungen, Reinigungsmitteln und Schalöl sind, gemischt oder in Kontakt gebracht werden, da ansonsten die Ausreaktion (Vernetzung) des Materials gestört oder verhindert wird.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

schwarz
