

Ottopur Turbo Türzargenschaum 2x105ml

Art-Nr.: OPTU-21 / GTIN: 4030574041501 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

5,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 5,67EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 16 Kartusche / Kartuschen	5,77EUR - Sie sparen 0,18EUR, Grundpreis: 5,50EUR / 100 ml
Ab 32 Kartusche / Kartuschen	5,65EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 5,38EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Ottopur Turbo Türzargenschaum ist zur Montage und Dämmung für Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk geeignet.

- 2K-Montageschaum auf Basis Polyurethan
- Treibgasfrei
- Extrem schnelle Aushärtung
- Belastbar innerhalb weniger Minuten
- Bei 20 °C schneidbar nach ca. 5 Minuten
- Schaumausbeute ca. 5,5 Liter pro 250 g / 210 ml Doppelkartusche
- Entspricht der Baustoffklasse B2

Anwendungsgebiete:

Ottopur Turbo Türzargenschaum ist für Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk geeignet.

Produktinformation

Anwendungshinweise:

1. Türzarge verkeilen und verspreizen. Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Stark saugende und poröse (z.B. Gips- und Gasbetonwände) Untergründe mit Primer vorbehandeln.
2. In den Mauerspalt im Bereich der Schaumpunkte beiliegende Kartonstreifen anbringen, damit die gemischten flüssigen Komponenten bis zum Aufschäumen (nach einigen Sekunden) nicht nach unten fließen.
3. Bodenbeläge und angrenzende Bauteile ggf. durch Abdecken oder Abkleben vor Verschmutzung schützen.
4. Kartuschenspitze mit einem Messer abschneiden und Mischdüse aufsetzen.
5. Mit der speziellen Handpresspistole H 248 die Komponenten gleichmäßig auspressen, dabei ruckartiges Auspressen vermeiden, damit die Komponenten im Mischrohr homogen gemischt werden
6. Der richtig gemischte Schaum sollte eine hellgelbe Farbe aufweisen.
7. Den Schaum über die Mischdüse in den Mauerspalt applizieren, die Kartusche mit der Pistole anschließend auf Pappe oder Papier ablegen, solange noch Schaumreste aus dem Statikmischer hervorquillen.
8. Frische Schaumflecken sofort mit Ottopur Cleaner entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.
9. Es empfiehlt sich, Schaumreste erst nach dem Erreichen der Montagefestigkeit (entspreizbar) nach ca. 15 - 18 Minuten (bei +20° C) abzuschneiden.
10. Tieferen Temperaturen verlängern die Aushärtungsgeschwindigkeit.
11. Bei Unterbrechung des Ausschäumens muss das Mischrohr abgenommen werden und später durch ein neues Mischrohr ersetzt werden.
12. Holzzargen für Türblattgewicht bis 40 kg müssen mindestens an 6 Punkten mit jeweils 20 cm Länge befestigt werden. Stahlzargen und alle Zargen mit Türblattgewicht von über 40 kg müssen vollflächig eingeschäumt werden. Der Fugenspalt soll maximal 20 mm betragen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Besondere Hinweise:

Mit der Handpresspistole 2K H248 bieten wir ein spezielles Verarbeitungsgerät für diesen Schaum. Frische Produktreste können mit Aceton oder OTTOPUR Cleaner entfernt werden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Lagerung:

Lagerstabilität bei 23 °C

Lieferform:

2x 105ml Kartuschen

Gefahrenhinweise

AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 - Verursacht schwere Augenreizung.
 - Kann die Atemwege reizen.
-

Produktinformation

- Verursacht Hautreizungen.
- Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.