

Ottoseal S70 Naturstein Silikon

Art-Nr.: S70-310 / GTIN: 4030574038068 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

Sonderangebot

7,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Unser alter Preis ~~10,95EUR~~ (Sie sparen 3,00EUR)

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S70:

Produktinformation

Ottoseal S70 Premium Natursteinsilikon zum Silikonfugen ziehen bei Natursteinen. Ottoseal S70 lässt sich hervorragend verarbeiten.

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Verursacht garantiert keine Randzonenverschmutzung an Naturstein
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Nicht korrosiv
- Fungizid ausgerüstet
- Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
- Auch in „matten“ Farben erhältlich

Anwendung:

- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrit etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen. Auf folgenden Natursteinen / Kunststeinen haben wir eine gute Haftung auch ohne Grundierung erzielt:

- Afrika Red
- Balmoral
- Baltic Brown
- Bianco Bahia
- Bianco Sardo
- Bianco Silver
- Bianco Tarin poliert
- Bohus Grey
- Granit
- Jura
- Kashmir White
- Labrador Dunkel

Produktinformation

- Multicolor
- Rosa Porrino
- Sarrizio Silver
- Solnhofen
- Spluga Verde
- Yuparana
- Azul Atlantico

Auf folgenden Natursteinen / Kunststeinen empfehlen wir OTTO Primer 1216:

- Ararat Rosa poliert
- Calcatta
- Carrara Weiß
- Daino Chiaro
- Daino Suro
- Rosso Verona
- Statuario
- Breccia Aurora
- Botticino

Ottoseal S70 Farben:

C990 adriablau
C67 anthrazit
C137 anthrazitgrau
C10 bahamabeige
C56 betongrau
C05 braun
C45 chinchilla
C111 distelgrau Struktur
C37 dunkelgrün
C197 edelstahl
C787 flashgrau
C71 fugengrau
C110 fugengrau Struktur
C1391 graphite black
C47 graublau Struktur
C41 graurot Struktur
C44 hellblau Struktur
C109 hellgrau Struktur
C1108 herbstgrau
C08jasmin
C1390 labrador blue
C38 lichtgrau
C01 weiß
C00 transparent
C43 manhattan
C1300 matt-anthrazit
C1282 matt-manhattan

Produktinformation

C26 sunset
C34 silbergrün Struktur
C1109 nachtgrau
C04 schwarz
C230 nebel
C18 sanitärgrau
C1110 sandsteinbeige
C32 sandrot Struktur
C84 pergamon
C80 perlgrau
C82 rotbeige

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Haltbarkeit:

15 Monate ab Produktionsdatum (geschlossene Kartusche bei Lagertemperatur +5°C bis +25°C).

verfügbare Optionen

Farbe

adriablau
anthrazit
anthrazitgrau
bahamabeige
betongrau
braun
chinchilla
distelgrau Struktur
dunkelgrün
edelstahl
flashgrau
fugengrau
fugengrau Struktur
graphite black
graublau Struktur
graurot Struktur
hellblau Struktur
hellgrau Struktur
herbstgrau
jasmin

Produktinformation

labrador blue
lichtgrau
manhattan
matt-anthrazit
matt-anthrazitgrau
matt-bahamabeige
matt-betongrau
matt-jasmin
matt-manhattan
matt-sanitärgrau
matt-schwarz
matt-weiß
nachtgrau
nebel
pergamon
perlgrau
rotbeige
sandsteinbeige
sanitärgrau
schwarz
sunset
transparent
weiß
