

Sikafloor 4005 Balkon Abdichtung

Art-Nr.: SF405 / Marke: [Sika Chemie](#)



399,95EUR / Eimer

Grundpreis: 29,63EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 5	387,95EUR - Sie sparen 12,00EUR,
Eimer	Grundpreis: 28,74EUR / pro kg
Ab 10	379,95EUR - Sie sparen 20,00EUR,
Eimer	Grundpreis: 28,14EUR / pro kg

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Sikafloor 4005 Balkon Abdichtung:

Sikafloor 4005 Balkonbeschichtung ist durch die innovative MTC-Technologie unmittelbar nach der Applikation regenfest ist. Sikafloor 4005 ist eine UV- und Witterungsbeständige, rißüberbrückende Abdichtungsschicht für Böden von Balkonen,

Produktinformation

Treppen, Terrassen und Laubengängen, auf Fliesen und Altbeschichtungen im Außen bereich.

Anwendungsgebiete Sikafloor 4005 Balkonbeschichtung:

Sikafloor-4005 UV- und Witterungsbeständige, rißüberbrückende Abdichtungsschicht der Sika Premium BalkonSysteme. Auf zement gebundenen Böden von Balkonen, Treppen, Terrassen und Laubengängen, auf Fliesen und Altbeschichtungen im Außen bereich.

Produktmerkmale:

- Unmittelbar regenfest
- Geprüftes Abdichtungssystem
- Elastisch – rißüberbrückend
- Witterungs- und UV-beständig
- Nicht vergilbend – farbstonstabil
- Abriebfest
- Schnelle Aushärtung

Lieferform:

13,5 kg

Farbe:

grau

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

Verarbeitung

Untergrund:

Die Grundierung bzw. Beschichtung muss sauber, ausreichend tragfähig, trocken, sowie frei von Fetten, Ölen und anderen trennenden Substanzen sein.

Verarbeitungshinweise:

Sikafloor 405 vor der Verarbeitung mit elektrischem Rührgerät (ca. 300- 400 U/min) gründlich homogenisieren. Beim Verarbeiten der Produkte muss geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschießende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe.

Die erste Schicht Sikafloor 405 (vorzugsweise RAL 7015) min. 1,1 l/m² (~ 1,43 kg/m²) mit einer Langfloor Farbrolle auftragen – einen Lackiererpinsel für kleine Anwendungen oder lokale Details. In die frische Schicht Sika Reemat Premium Glasfasermatte einbetten.

Die zweite Schicht Sikafloor 405 (vorzugsweise RAL 7032) als Deckschicht mit mindestens 0,5 l/m² (~ 0,65 kg/m²) auftragen. Mindesttrockenfilmdicke des Systems Sikafloor 405 und Reemat Premium 1400 µm; für eine Abdichtung gemäß Flachdachrichtlinie und Bauregelliste ist eine Mindestschichtdicke von 2000 µm erforderlich. Lokale Verstärkung mit Sika Reemat Flexitape HeavyDuty: 1,5 Liter Sikafloor 405 kann 10 Meter Sika Reemat Flexitape Heavy Duty Breite 7,5 cm aufnehmen.

1. Detailarbeiten

Für exponierte Teile wie Abläufe, Rinnen, Pfosten, Randmauern, Durchdringungen etc. werden Glasfasermattenstücke zugeschnitten. Die Beschichtung wird auf die zu verstärkende Fläche mit Bürste oder Rolle aufgetragen. Die Glasfasermatte

Produktinformation

wird sofort in die noch nasse Beschichtung eingebettet. Mit einer geeigneten Rolle wird die Verstärkung vollständig eingedrückt. Einzeln hervortretende Fasern müssen vermieden werden.

2. Gößere Flächen

Die Beschichtung nach vorgegebener Verarbeitungsmenge auftragen. Sika Reemat Premium wird sofort in die nasse Beschichtung eingelegt und mit der Langfloor Farbrolle eingedrückt. Jeder Glasfaserstreifen soll ca. 4 – 5 cm überlappen (ausgefrante Seite über die glatte Seite), Falten oder hervorstehende Fasern vermeiden.